

INFO

Середні значення:

Розміри матеріалу	Сила обтиску	Момент затягування для KLANN (Нм)
7x 0,6мм Ø < 50мм	1800 - 2100 N	7 Нм
7x 0,6мм Ø > 50мм	2400 - 2700 N	8 Нм
9 x 0,6 мм	2800 - 3200 N	9 Нм
9 x 0,8 мм	4100 N	13 Нм
10 x 0,8 мм	5000 N	16 Нм
10 x 1,0 мм	7000 N	22 Нм



Рекомендується використовувати інструмент KLANN KL-0121-90 для обтиску стрічкових хомутів.



Рекомендується використовувати інструмент KLANN KL-0121-96 для обтиску стрічкових хомутів.

UA Увага! Використовуйте Лише Відповідний Інструмент

Використання невідповідних інструментів та / або застосування неправильного моменту затягування хомутів може спричинити передчасний вихід з ладу захисного гумового пильовика. Це може призвести до пошкодження матеріалу (надто високий момент затягування / неправильна геометрія обтиску), а також до зміщення або втрати герметичності пильовика. Необхідно суворо дотримуватися вимог і специфікацій виробника. Наведені середні значення моменту затягування для стрічкових хомутів є лише орієнтовними. Для визначення правильного моменту затягування слід звернутись до специфікації виробника інструментів.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com