

INFO

febi

171871 (1 l)
196735 (4 l)
194484 (20 l)

SWAG

33 10 1041 (1 l)
33 11 2324 (4 l)
33 11 1647 (20 l)

Підходить до:

BMW DCTF 2
(83 22 2 433 157),
Ford F-DC
(WSS-M2C218-A1),
MB 239.21,
RENAULT DW5
(77 11 785 243)

Типові показники		
Властивості	Метод вимірювання	Значення
В'язкість	DIN 51757	0.846 г/мл
Точка спалаху	DIN ISO 2592	204°C
Точка застигання	DIN ISO 3016	-51°C
Динамічна в'язкість	DIN 51398	6.100 мПа при -40°C
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	24,5 мм²/с
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	5,3 мм²/с
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	160

UA Трансмісійна рідина (DCTF-G) для коробок передач прямого перемикавання Getrag

febi 171871/SWAG 33 10 1041 – це трансмісійна рідина для коробок передач прямого перемикавання, яка використовується виключно в 6- та 7-ступінчастих DCT трансмісіях виробництва Magna, зокрема для трансмісій GETRAG третього покоління. Вимоги щодо зменшення тертя, зниження викидів шкідливих речовин та економії пального постійно зростають. Трансмісійна рідина febi/SWAG відповідає цим вимогам завдяки зниженій в'язкості та збалансованому пакету присадок, де особлива увага приділяється модифікаторам індексу в'язкості, стійким до зсуву. Рідина DCTF-G використовується в різних моделях Mercedes Benz, BMW, Ford та Renault. Інтервал технічного обслуговування залежить від умов експлуатації автомобіля та становить приблизно 36 місяців або 75,000 км. Для сервісної заміни необхідно 4 літри рідини.

Переваги

- Відмінні фрикційні характеристики для точного зчеплення та комфорту перемикавання
- Висока стійкість до окислення для подовжених сервісних інтервалів
- Використання спеціальних синтетичних базових олів
- Гарантія утворення стабільної змащувальної плівки навіть за високих навантажень
- Винятковий захист від зношування та оптимальний захист зубців шестерень
- Ідеально підібраний пакет присадок
- Оптимізовані характеристики тертя та стабільність коефіцієнта тертя для систем подвійного зчеплення Magna GETRAG
- Низька в'язкість для високої ефективності
- Дуже висока гідравлічна ефективність

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com