INFO

febi
32925 (1l)
32926 (4l)
32927 (5l)
195455 (20L)
32928 (25l)
32929 (60l)
32930 (200l)
80366 (1000L)

SWAG
15 93 2925 (1l)
15 93 2926 (4l)
15 93 2927 (5l)
15 93 2928 (25l)
15 93 2929 (60l)
15 93 2930 (200l)

Типові показники			
Властивості	**Метод вимірювання**	**Одиниці**	**Значення**
В'язкість при 15°C	ASTM D-7042	г/мл	0.878
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D-7042	мм²/с	103
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D-7042	мм²/с	14.3
Індекс в'язкості	ASTM D-7042	-	140
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	235
Точка застигання	ASTM D-97 / DIN EN ISO3016	°C	-30
Динамічна в'язкість CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6100 @ -20
Загальне лужне число	DIN 51639-1	мгKOH/г	11.6
Кислотне число	-	мгKOH/г	< 1
HTHS	ASTM D-4683	мПа	4.0
Сульфатна зольність	ASTM D874	% від ваги	макс.1.6

Рекомендації щодо застосування:

- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MB 228.3/229.1
- MTU Type 2
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3
- ACEA E7
- ACEA A3/B4
- API CI-4/SL
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1
- Cummins CES 20071/ -72/-75/-76/-77/-78
- Detroit Diesel 93K215
- Allison C-4
- CAT ECF-1-a
- Deutz DQC III-05
- Iveco 18-1804 T1/T2-E7
- Mack EO-M PLUS
- MAN M 3275-1

UA Моторна олива SAE 15W-40

Преміальна моторна олива для найвищої ефективності.

Опис
SAE 15W-40 це моторна олива преміум-класу з особливо широким спектром застосування завдяки оптимальному поєднанню підібраних базових олив та сучасних присадок. Вона була спеціально розроблена для автопарків транспортних засобів з бензиновими та дизельними двигунами різних виробників – охоплюючи легкові та вантажні автомобілі, спецтехніку та сільськогосподарські машини.

Застосування
SAE 15W-40 рекомендована для автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами різних виробників. Ідеально збалансований склад робить цю оливу справжнім універсальним засобом і гарантує безпечне використання в будь-яких умовах експлуатації.

Переваги
- Рекомендована для багатьох сфер застосування – від легкових та комерційних автомобілів до сільськогосподарської та будівельної техніки.
- Високий рівень уніфікації з широким спектром застосування в дизельних і бензинових двигунах різних виробників.
- Поєднує специфікації європейських, американських та японських виробників.
- Ідеальне рішення для двигунів з турбонагнітачами.
- Можливе всезонне використання
- Завдяки формуванню стійкої мастильної плівки ця олива гарантує найкращий захист від зношування, навіть за високих температур та критичних навантажень.
- Надійно запобігає відкладенням, лакуванню та закоксовуванню циліндрів, поршнів, клапанів і турбонагнітачів.
- Надзвичайна стійкість до зсуву – збереження в'язкості
- Оптимальний захист від окислення та знижене споживання оливи.
- Можна змішувати з мінеральними або синтетичними моторними оливами, проте максимальна ефективність виробу SAE 15W-40 досягається після повної заміни оливи.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте **partsfinder.bilsteingroup.com**

BGI 300803 UA | Technical data can be subject to change | 07/2026

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

bilsteingroup®