

febi

32931 (1l)
32932 (4l)
32933 (5l)
32934 (60l)
32935 (200l)

SWAG

15 93 2931 (1l)
15 93 2932 (4l)
15 93 2933 (5l)
15 93 2934 (60l)
15 93 2935 (200l)

Типові показники			
Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	ASTM D-7042	г/мл	0.862
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D-7042	мм²/с	93.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D-7042	мм²/с	14.2
Індекс в'язкості	ASTM D-7042	-	160
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	190
Точка застигання	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Динамічна в'язкість CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5300 @ -25
Загальне лужне число	DIN 51639-1	мгКОН/г	10.3
Кислотне число	-	мгКОН/г	< 1
HTHS	ASTM D-4683	мПа	4.1

Рекомендації щодо застосування:

- MB 229.3
- VW 501 01/505 00
- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 226.5
- PSA B71 2300
- Renault RN 0700/0710
- API CF
- Fiat 9.55535-G2/D2
- MB 229.1
- VW 500 00

UA Моторна олива SAE 10W-40

Моторна олива низької в'язкості на основі синтетичних базових олив HC, класу в'язкості SAE 10W-40.

Опис

SAE 10W-40 – це преміальна олива SAE 10W-40 на основі HC-синтетичних олив. Оптимальне поєднання підібраних базових олив та сучасних присадок забезпечує високу ефективність показників. Ідеально підходить для бензинових та дизельних двигунів з турбонагнітачами та без них.

Застосування

SAE 10W-40 ідеально підходить для бензинових та дизельних двигунів з турбонагнітачами та без них. Застосовується в транспортних засобах без подовження інтервалів технічного обслуговування. Завдяки ідеально збалансованому складу ця рідина є справжнім універсальним засобом, що гарантує безпечне використання за будь-яких умов.

Переваги

- Ідеальне рішення для двигунів з турбонагнітачами.
- Надійна експлуатація протягом всього року завдяки відмінним в'язкісно-температурним показникам та високій стійкості до зсуву.
- Завдяки формуванню стійкої мастильної плівки, олива гарантує найкращий захист від зношування, навіть за високих температур та критичних навантажень.
- Надійно запобігає злипанню, лакуванню та закоксовуванню поршнів, клапанів та турбонагнітачів.
- Дуже низькі втрати оливи.
- Відмінний захист від окислення завдяки підібраним HC-синтетичним оливам та спеціальним присадкам.
- Надійний захист від утворення «чорного шламу».
- Забезпечення належної роботи гідрокомпенсаторів клапанів (гідралічне регулювання зазорів клапанів).
- Можна змішувати з мінеральними або синтетичними моторними оливами, проте максимальна ефективність SAE 10W-40 досягається лише після повної заміни оливи.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com