

INFO

febi

32936 (1I)
32937 (4I)
32938 (5I)
32939 (60I)
32940 (200I)

SWAG

15 93 2936 (1I)
15 93 2937 (4I)
15 93 2938 (5I)
15 93 2939 (60I)
15 93 2940 (200I)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	ASTM D-7042	г/мл	0.854
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D-7042	мм²/с	86.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D-7042	мм²/с	14.4
Індекс в'язкості	ASTM D-7042	-	173
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 200
Точка застигання	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Динамічна в'язкість CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6200 @ -30
Загальне лужне число	DIN 51639-1	мгКОН/г	10.2
Сульфатна зольність	ASTM D874	% від ваги	макс. 1.4

Рекомендації щодо застосування:

- ACEA A3/B4
- API SN
- MB 229.3/226.5
- Porsche A40
- Renault RN 0700/0710
- VW 502 00/505 00
- API CF
- PSA B71 2296
- Opel GM-LL-B-025
- BMW Longlife-01

UA Моторна олива SAE 5W-40

Високоєфективна моторна олива для широкого спектру застосувань; ідеально підходить для бензинових та дизельних двигунів сучасних легкових автомобілів з турбонагнітачами та/або без них.

Опис

SAE 5W-40 була розроблена на основі HC-синтетичних олив. Це високоєфективна моторна олива, яка має широкий спектр застосувань. Її ідеально збалансований склад з відібраних базових олив та сучасних присадок забезпечує особливо високі експлуатаційні показники.

Застосування

SAE 5W-40 ідеально підходить для бензинових та дизельних двигунів з турбонагнітачами та/або без них. Застосовується в транспортних засобах без подовження інтервалів технічного обслуговування та є справжнім універсальним засобом, який гарантує надійну експлуатацію за будь-яких умов.

Переваги

- Ідеальне рішення для двигунів з турбонагнітачами.
- Найвищий рівень сумісності завдяки багатофункціональному використанню в дизельних та бензинових двигунах різних виробників.
- Безпечна експлуатація протягом усього року завдяки оптимальним в'язкісно-температурним показникам та високій стійкості до зсуву.
- Завдяки формуванню стійкої мастильної плівки олива гарантує найкращий захист від зношування, навіть за високих температур та критичних навантажень.
- Відмінні властивості під час холодного запуску та швидке змащування двигуна.
- Надійно запобігає відкладенням, лакуванню та закоксуванню поршнів, клапанів та турбонагнітатів.
- Забезпечує ідеальний захист від окислення завдяки добірним HC-синтетичним оливам та спеціальним присадкам.

- Надійний захист від утворення «чорного шламу».

- Належне функціонування гідрокомпенсаторів клапанів (регулювання зазору клапанів із гідроприводом).

- Дуже низькі втрати на випаровування, що забезпечує надзвичайно низькі втрати оливи.

- Можна змішувати з мінеральними або синтетичними моторними оливами, проте максимальна ефективність SAE 5W-40 досягається лише після повної заміни оливи.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші виробниці постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com