

INFO

febi

32941 (1l)
32942 (4l)
32943 (5l)
32944 (60l)
39336 (200l)

SWAG

15 93 2941 (1l)
15 93 2942 (4l)
15 93 2943 (5l)
15 93 2944 (60l)
99 93 9336 (200l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	ASTM D-7042	г/мл	0.85
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D-7042	мм²/с	69
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D-7042	мм²/с	12
Індекс в'язкості	ASTM D-7042	-	170
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	226
Точка застигання	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Динамічна в'язкість CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5400 @ -30
Загальне лужне число	DIN 51639-1	мгКОН/г	7.2
HTHS	ASTM D-4683	мПа	3.51

Рекомендації щодо застосування:

- BMW Longlife-04
- ACEA C2, C3
- Opel / Vauxhall OV0401547 - D30
- MB 229.31/229.51/229.52
- API SN
- API CF
- VW 505 00/505 01
- GM dexos2
- VW 502 00

UA Моторна олива SAE 5W-30 Longlife

Ця преміальна моторна олива була розроблена спеціально для таких європейських моделей автомобілів із системами очищення відпрацьованих газів та/або турбонагнітачем: BMW, Mercedes-Benz, Opel та VW.

Опис

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife розроблена для сучасних легкових автомобілів із бензиновими або дизельними двигунами, оснащеними системами очищення відпрацьованих газів (дизельними сажовими фільтрами DPF) та/або турбонагнітачем. Ця високоякісна олива створена на основі добірних базових олів HC-синтезу.

Застосування

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife розроблена для сучасних легкових автомобілів із бензиновими або дизельними двигунами. Вона відповідає вимогам багатьох автовиробників та стандарту ACEA C3 для виробів з низьким вмістом золи. Рекомендована для застосування у автомобілях з бензиновими або дизельними двигунами, які обладнані системами очищення відпрацьованих газів, та без них. Може використовуватись в транспортних засобах з турбонагнітачами або без них. Замінює попередню специфікацію GM LL-A-025 або GM-LL-B-025 для автомобілів Opel/GM. Для моделей BMW є сумісною з попередніми специфікаціями BMW Longlife-01/98.

Переваги

- Забезпечує ідеальну безпеку експлуатації та низькі витрати на технічне обслуговування завдяки запобіганню утворення відкладень у двигуні.
- Оптиміальний ступінь сумісності разом з широким спектром застосувань у дизельних та бензинових двигунах автомобілів різних виробників.
- Надзвичайно низькі втрати на випаровування, що значно знижує втрати оливи.
- Захищає дизельні сажові фільтри та каталітичні нейтралізатори завдяки низькому вмісту сульфатної золи, фосфору та сірки.
- Забезпечує швидке змащування двигуна та ідеальні показники під час холодного пуску.
- Можна змішувати з мінеральними або синтетичними моторними оливами, проте максимальна ефективність SAE 5W-30 Longlife досягається лише після повної заміни оливи.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com