

febi

32945 (1l)
32946 (4l)
32947 (5l)
32948 (60l)
39337 (200l)

SWAG

15 93 2945 (1l)
15 93 2946 (4l)
15 93 2947 (5l)
15 93 2948 (60l)
99 93 9337 (200l)

Типові показники			
Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	ASTM D-7042	г/мл	0.85
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D-7042	мм²/с	70
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D-7042	мм²/с	12
Індекс в'язкості	ASTM D-7042	-	169
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	236
Точка застигання	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Динамічна в'язкість CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
Загальне лужне число	DIN 51639-1	мгКОН/г	6.3
HTHS	ASTM D-4683	мПа	3.51

Рекомендації щодо застосування:

- BMW Longlife-04
- ACEA C3
- Porsche C30
- MB 229.51/229.31
- API SN
- API CF
- VW 504 00/507 00
- MB 229.52

UA Моторна олива SAE 5W-30 Longlife Plus

Ця преміальна олива була спеціально розроблена з метою уніфікації асортименту для обслуговування моделей BMW, Mercedes Benz та VW, обладнаних системами очищення відпрацьованих газів, турбонагнітачами та подовженими інтервалами технічного обслуговування.

Опис

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife Plus – це рішення для сучасних бензинових та дизельних двигунів з системами очищення відпрацьованих газів та подовженими інтервалами технічного обслуговування. Ця високоякісна олива створена на основі спеціальної суміші НС-синтетичних олив та повністю синтетичних ПАО (полі-альфа-олефінів) у поєднанні з найсучаснішими технологіями присадок.

Застосування

Моторна олива SAE 5W-30 Longlife Plus підходить для застосування в транспортних засобах з бензиновими та дизельними двигунами. В автомобілях VW AG вона може використовуватися для уніфікації асортименту для практично будь-яких бензинових та дизельних двигунів, як Longlife Service, так і без. У моделях BMW вона є зворотно сумісною з попередніми специфікаціями BMW Longlife-01/98.

Переваги

- Досягнення дуже тривалих інтервалів технічного обслуговування до 50,000 км (відповідно до даних проведення для ТО конкретної моделі).
- Оптимальний рівень сумісності з широким спектром застосування в дизельних та бензинових двигунах автомобілів різних виробників.
- Захищає дизельні сажові фільтри та каталітичні нейтралізатори завдяки зниженому вмісту сульфатної золи, фосфору та сірки.
- Оптимальні в'язкісно-температурні характеристики та висока стійкість до зсуву, які забезпечують безперебійну роботу протягом усього року.
- Завдяки формуванню стійкої мастильної плівки, олива гарантує найкращий захист від зношування, навіть за високих температур та критичних навантажень.
- Потенціал економії пального завдяки відмінним антифрикційним характеристикам.

- Найвища стійкість до окислення завдяки спеціальному складу базових олив з НС-синтетичних та повністю синтетичних ПАО базових олив.
- Надійний захист від корозії та чорного шламу.
- Дуже низькі втрати на випаровування, що забезпечує низькі втрати оливи.
- Можна змішувати з мінеральними або синтетичними моторними оливами, проте максимальна ефективність моторної оливи SAE 5W-30 Longlife Plus досягається після повної заміни оливи.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com