

INFO

febi

101140 (1l)
101141 (4l)
101142 (5l)
101143 (60l)
101144 (200l)

SWAG

30 10 1140 (1l)
30 10 1141 (4l)
30 10 1142 (5l)
30 10 1143 (60l)
30 10 1144 (200l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	ASTM D-7042	г/мл	0.842
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D-7042	мм²/с	78.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D-7042	мм²/с	14.1
Індекс в'язкості	ASTM D-7042	-	187
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Точка застигання	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-37
Динамічна в'язкість CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5900 @ -35
Загальне лужне число	DIN 51639-1	мгКОН/г	10.1

Рекомендації щодо застосування:

- ACEA A3/B4
- BMW Longlife-01
- VW 502 00/505 00
- API SN
- MB 229.5/229.3

UA Моторна олива **Mobility Guard Pro 0W-40**

Це універсальна моторна олива на основі спеціальних HC-синтетичних олів, була розроблена з метою уніфікації та адаптації до потреб сучасних легкових автомобілів.

Опис

Mobility Guard Pro 0W-40 була розроблена для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів з турбонагнітачами та/або без них. Створена на основі добірних HC-синтетичних олів та ідеально підібраних сучасних присадок.

Застосування

Mobility Guard Pro 0W-40 рекомендується до застосування в автомобілях з бензиновими та дизельними двигунами; це відмінне рішення для багатьох транспортних засобів.

Переваги

- Уніфікація асортименту завдяки багатофункціональному використанню.
- Відмінні властивості під час холодного запуску та швидке змащування двигуна завдяки найнижчому класу в'язкості SAE (SAE 0W).
- Ідеально підходить для подовжених інтервалів технічного обслуговування.
- Безпечна всесезонна експлуатація завдяки в'язкісно-температурним характеристикам.
- Завдяки формуванню стійкої мастильної плівки, олива гарантує найкращий захист від зношування, навіть за високих температур та критичних навантажень.
- Надійний захист від корозії та «чорного шламу».
- Економія пального завдяки антифрикційним властивостям.
- Низький рівень втрати оливи.
- Можна змішувати з мінеральними або синтетичними моторними оливами, проте максимальна ефективність моторної оливи Mobility Guard Pro 0W-40 досягається після повної заміни оливи.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com