

febi

105840 (5l)
34047 (20l)
34048 (60l)
34049 (200l)

Типові показники		
Властивості	Метод вимірювання	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	0.873 г/мл
Клас SAE	SAE J300	10W-40
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	96.0 мм²/с
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	14.6 мм²/с
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	156
HTHS	CEC L-036-90	≥ 3.5 мПа
Точка застигання	DIN ISO 3016	-33°C
Сульфатна зольність	ASTM D874	≤ 2.0% м/м
Колір	DIN 10964	безбарвний

Рекомендації щодо застосування:

- ACEA E7/E4
- API CI-4
- GLOBAL DHD-1
- CUMMINS CES 20077/8
- DETROIT DIESEL 93K215
- DEUTZ DQC III-18
- MACK EO-M PLUS/EO-N
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU DDC TYPE 3
- RENAULT RXD/RLD-2
- SCANIA LDF-2
- VOLVO VDS-3
- IVECO 18-1804
- SDFG OM-1901A

UA Моторна олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife

Ця паливозберігаюча моторна олива забезпечує найвищі експлуатаційні характеристики і може використовуватись в різних дизельних двигунах промислового транспорту. Виготовлена на основі HC-синтетичних базових олів, вона була спеціально розроблена для подовження інтервалів технічного обслуговування, забезпечує відмінні властивості під час холодному запуску та низьке споживання оливи.

Опис

Моторна олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife, завдяки своїм ідеальним властивостям, підходить для використання у всіх дизельних двигунах з турбонагнітачами або без них – у вантажівках, автобусах та спеціальних транспортних засобах. Клас оливи SAE 10W-40 забезпечує легку експлуатацію протягом усього року. Підходить для найдовших інтервалів заміни оливи.

Застосування

У порівнянні з іншими високоефективними моторними оливами, ця олива відзначається ще вищою ефективністю. Такі оливи на міжнародних ринках називають UHPD (UHPD – ультра-високоефективна олива для дизельних двигунів). Незалежно від пробігу, навіть дизельні двигуни попередніх поколінь можна перевести на моторну оливу SAE 10W-40 Truck Special Longlife. Промивання при цьому не потрібне.

Якщо ваш випадок – це особливо інтенсивні навантаження або короткі поїздки, моторна олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife завжди захищає ваш двигун від утворення відкладень, шламу та нагару. Ефективність моторної оливи SAE 10W-40 Truck Special Longlife дозволяє витримувати надзвичайно довгі інтервали заміни оливи, в межах рекомендацій виробників промислового транспорту. Відповідаючи новим вимогам Mercedes-Benz стосовно експлуатаційних матеріалів MB228.5, моторна олива SAE 10W-40 Truck Special Longlife забезпечує подовжені інтервали заміни оливи для вантажівок із двигунами серій 900 і 500, як на довгих, так і на коротких дистанціях.

Оливу можна змішувати з іншими мінеральними моторними оливами – вона є цілком сумісною. Однак змішування з іншими моторними оливами слід уникати, а при переході на моторну оливу SAE 10W-40 Truck Special Longlife рекомендується виконати її повну

заміну для досягнення максимальної ефективності. Інформацію з безпеки та утилізації можна знайти в чинному паспорті безпеки.

Переваги

- Ідеальні характеристики сприяють зменшенню споживання пального.
- Забезпечується оптимальний захист від зношування навіть при постійному навантаженні. Захист від дзеркального ефекту (полірування) стінок циліндрів.
- Миттєве змащування двигуна після старту, що зменшує зношування під час холодного запуску та прогріву.
- Зменшення вмісту твердих частинок у відпрацьованих газах.
- Оптимальний захист від корозії гарантований навіть при використанні дизельного пального з високим вмістом сірки.
- Оптимальна сумісність з ущільнювальними матеріалами.
- Екологічність завдяки дуже тривалим інтервалам заміни оливи та низьким втратам на випаровування.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com