

INFO

febi

febi 108350 (1l)

febi 108351 (4l)

febi 108352 (5l)

SWAG

50 10 8350 (1l)

50 10 8351 (4l)

50 10 8352 (5l)

UA Моторна олива **Mobility Guard Pro 5W-20 HC E-FO**

Ця моторна олива забезпечує ідеальну ефективність та підвищує потенціал економії пального. Вона була спеціально розроблена для бензинових двигунів Ford EcoBoost, забезпечує відмінні характеристики під час холодного запуску та низький рівень споживання оливи.

Опис

Ця багатофункціональна паливозберігаюча моторна олива ідеально підходить для легкових автомобілів Ford з бензиновими двигунами. Моторна олива Mobility Guard Pro 5W-20 HC E-FO втілює сучасні технології змащування для поточних конструкцій двигунів. Ця олива робить роботу двигунів більш динамічною та економічною, одночасно зменшуючи рівень шкідливих викидів. Склад оливи забезпечує відмінну стійкість до старіння, тривалий термін служби двигуна, високий захист від зношування та неперевершену низькотемпературну сумісність.

Застосування

Моторна олива Mobility Guard Pro 5W-20 HC E-FO ідеально підходить для застосування в автомобілях Ford з двигунами EcoBoost. Однак її також можна використовувати в будь-яких інших автомобілях Ford з бензиновими двигунами, за винятком Ford Ka, Ford Galaxy 2.8 CD V6 та Focus RS. Цю високоякісну оливу також можна використовувати в інших автомобілях, за умови, що вони відповідають класифікації ACEA. Моторна олива Mobility Guard Pro 5W-20 HC E-FO використовується для двигунів з турбонагнітачами і без них, з прямим впорскуванням пального та з впорскуванням у впускний колектор. Оливу можна змішувати з іншими мінеральними моторними оливами, оскільки вона є цілком сумісною. Тим не менш, слід уникати змішування з іншими моторними оливами, а при переході на моторну оливу Mobility Guard Pro 5W-20 HC E-FO рекомендується виконати її повну заміну для досягнення максимальної ефективності. Інформацію про заходи безпеки та утилізацію можна знайти в чинному паспорті безпеки.

Переваги

- Висока стійкість до утворення відкладень завдяки високій термоокислювальній стабільності.
- Ефективно зменшує витрати пального.
- Оптимальні показники під час холодного старту.
- Ідеальний захист від зношування.
- Рекомендовано для автомобілів Ford з бензиновими двигунами.
- Можна застосовувати в окремих гібридних моделях, залежно від специфікацій виробника.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com