

INFO

febi

172187 (1)
172188 (4)
172189 (5)

SWAG

33 10 1216 (1)
33 10 1217 (4)
33 10 1218 (5)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	0.843 г/мл
Клас SAE	SAE J300	0W-30
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	50.9 мм²/с
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	9.7 мм²/с
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	178
HTHS	CEC L-036-90	≥ 2.9 мПа
Точка застигання	DIN ISO 3016	-48 °C
Сульфатна зольність	ASTM D874	≤ 0.8% м/м
Колір	DIN 10964	безбарвний

Рекомендації щодо застосування:

- ACEA C2
- CHRYSLER MS-13340
- FIAT 9.55535-DS1/GS1
- PSA B71 2312
- CHRYSLER MS.90047
- IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV

UA Моторна олива SAE 0W-30 C2

Ця паливозберігаюча моторна олива ідеально підходить для сучасних легкових та легких комерційних транспортних засобів. Вона була спеціально розроблена для новітніх бензинових та дизельних двигунів PSA з системою очищення відпрацьованих газів та/або турбоагентами. Ця олива вирізняється низькими витратами на випаровування та оптимальними характеристиками під час холодного старту, а також зменшує рівень викидів шкідливих речовин.

Опис

Моторна олива SAE 0W-30 була розроблена на основі спеціально підібраних базових оливо. У поєднанні з сучасними присадками, олива забезпечує ідеальну стабільність до окислення, захищає систему очищення відпрацьованих газів та максимально подовжує термін її експлуатації завдяки застосуванню сучасних технологій SAPS (зниження рівня сульфатної зольності, фосфору та сірки). Ця олива також сприяє постійному зменшенню витрат пального у порівнянні з іншими оливами звичайних класів в'язкості.

Застосування

Моторна олива SAE 0W-30 була спеціально розроблена згідно зі специфікацією PSA B71 2312 для нових дизельних двигунів PSA класів Euro 6 DV та DW. Її також можна застосовувати у багатьох інших моделях PSA з бензиновими або дизельними двигунами, із значно подовженими інтервалами заміни оливи. Цю високоякісну оливу також можна використовувати в автомобілях різних азіатських виробників із специфікацією ACEA C2. Оливу SAE 0W-30 можна змішувати з іншими мінеральними моторними оливами, проте для досягнення повної ефективності варто уникати змішування з іншими оливами. При переході на SAE 0W-30 рекомендується виконати її повну заміну. Інформацію щодо безпеки та утилізації можна знайти у чинному паспорті безпеки.

Переваги

- Ідеальна стійкість до окислення.
- Захищає системи очищення відпрацьованих газів та підходить для дуже тривалих інтервалів заміни.
- Ефективно захищає від утворення відкладень в турбоагентах.
- Забезпечує відмінну чистоту дизельних та бензинових двигунів, які працюють в умовах високих навантажень.
- Знижує рівень втрати оливи у порівнянні з мінеральними оливами.
- Відмінні характеристики під час холодного старту.
- Пропонує додатковий потенціал економії пального.
- Можна використовувати в окремих гібридних моделях, залежно від специфікації виробника.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com