

INFO

febi

172202 (1l)

172203 (4l)

172204 (5l)

SWAG

33 10 1229 (1l)

33 10 1230 (4l)

33 10 1231 (5l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	0.843 г/мл
Клас SAE	SAE J300	0W-30
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	45.8 мм²/с
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	9.6 мм²/с
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	201
HTHS	CEC L-036-90	≥ 2.9 мПа
Точка застигання	DIN ISO 3016	-45°C
Сульфатна зольність	ASTM D874	≤ 0.8% м/м
Колір	DIN 10964	безбарвний

Рекомендації щодо застосування:

- ACEA C2
- STJLR.03.5007
- FORD WSS-M2C950-A
- VWC 53035

UA

Моторна олива Mobility Guard Pro 0W-30 D-FO

Ця моторна олива була спеціально розроблена для сучасних дизельних двигунів Ford. Вона вирізняється високим потенціалом економії пального, низькими витратами на випаровування та відмінними характеристиками під час холодного старту.

Опис

Моторна олива Mobility Guard Pro 0W-30 D-FO є багатофункціональною моторною оливою для сучасних дизельних двигунів Ford, яка також забезпечує оптимальну економію пального. Олива була розроблена шляхом поєднання високоякісних базових олів з високотехнологічними присадками. В результаті була створена дуже високоефективна моторна олива. Завдяки її складу забезпечується ідеальна стійкість до старіння, оптимальні характеристики для холодного старту та відмінний захист від зношування протягом всього інтервалу заміни оливи. Завдяки оптимізованій високотемпературній в'язкості, олива також пропонує додаткові можливості для економії пального та зниження викидів CO₂.

Застосування

Есо-FE SAE 0W-30 була розроблена для дизельних двигунів Ford модельного ряду від 2014 року і пізніше. Рекомендовано для автомобілів, які вимагають специфікації FORD WSS-M2C950-A.

Важливо: ця олива не є сумісною з попередніми специфікаціями Ford!

Оливу Mobility Guard Pro 0W-30 D-FO можна змішувати з мінеральними моторними оливами, проте для досягнення повної ефективності варто уникати змішування з іншими моторними оливами. При переході на оливу Mobility Guard Pro 0W-30 D-FO рекомендується виконати її повну заміну. Інформацію щодо безпеки та утилізації можна знайти у чинному паспорті безпеки.

Переваги

- Відмінні властивості під час холодного старту.
- Розроблена спеціально для сучасних дизельних двигунів Ford.
- Підходить для подовжених інтервалів технічного обслуговування.
- Ідеальний захист від зношування.
- Зменшене споживання пального, що також знижує викиди CO₂.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com