

INFO

febi

Всі оливні насоси

SWAG

Всі оливні насоси

Blue Print

Всі оливні насоси

To Fit:

різноманітні
марки та моделі

Інструкції щодо встановлення оливного насоса

UA Увага!

Цей оливний насос був повністю зібраний та пройшов повну перевірку перед відправленням. Тим не менш, перед його встановленням слід дотримуватись таких інструкцій:

- Переконайтеся, що насос вільно обертається і що під час транспортування всередину не потрапило сміття.
- Змастіть та заповніть новий оливний насос моторною оливою відповідного стандарту. Дотримуйтесь інструкцій або рекомендацій виробника транспортного засобу чи двигуна. Це забезпечить надійне постачання оливи під час критичної фази запуску двигуна та його роботи в холодному стані. Невиконання цих умов може призвести до утворення повітряної пробки в системі змащення, що загрожує пошкодженню двигуна.
- Переконайтеся, що оливний сітчастий фільтр чистий, а дротяна сітка не має жодних засмічень.
- Всі з'єднання з насосом під час збирання мають бути загерметизовані, для цього слід використовувати відповідні прокладки та O-подібні ущільнювальні кільця.
- Переконайтеся, що для шестеренних насосів забезпечений необхідний зазор (люфт), після їх встановлення на двигун.
- Для насосів зі шліцьовим приводом необхідно забезпечити вільний осьовий хід валу, після їх встановлення на двигун.
- За жодних обставин не розбирайте оливний насос.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com