

INFO

febi

08971 (1l)
30017 (5l)
194478 (20l)

SWAG

99 90 8971 (1l)
10 93 0017 (5l)
33 11 1642 (20l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	ASTM D-7042	г/мл	0.855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D-7042	мм²/с	38
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D-7042	мм²/с	7.5
Індекс в'язкості	ASTM D-7042	-	180
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	215
Точка застигання	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-41
Динамічна в'язкість CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	8000 @ -35

Рекомендації щодо застосування:

- DEXRON IID
- MAN 339 Type Z1/V1
- Type A Suffix A (TASA)
- MERCON
- MB 236.1/236.5
- Ford M2C138-CJ/166-H
- Allison C-4
- Voith 55.6335.xx (G607)
- MB 236.2/236.6/236.7
- CAT TO-2
- ZF TE-ML 09, 11A, 14A
- Volvo 97335

UA Рідина ATF для автоматичної трансмісії

Опис

Це високоефективна рідина ATF для автоматичних коробок передач стандарту DEXRON IID. Її відмінні експлуатаційні характеристики є результатом поєднання спеціально підібраних мінеральних базових олив та особливих присадок. Ідеально підходить для використання в автоматичних коробках передач, компонентах рульового керування та гідравлічних системах легкових автомобілів, промислових транспортних засобів та будівельної техніки.

Застосування

febi 08971 може використовуватися в багатьох компонентах відповідно до специфікацій виробника транспортного засобу – наприклад, у підсилювачах рульового керування, механічних та автоматичних коробках передач, а також у різних інших гідравлічних системах.

Переваги

- Оптимальне перемикання передач при низьких температурах.
 - Відмінний захист від зношування, корозії та відкладень.
 - Стабільний коефіцієнт тертя.
 - Стійкість до старіння та окислення.
 - Знижена схильність до піноутворення
 - Нейтральність до ущільнювальних матеріалів.
 - При переході на цю рідину рекомендується виконати її повну заміну.
- Тим не менш, її можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими рідинами тієї ж специфікації.

Примітки:

febi 08971 не підходить для використання в трансмісіях з прямим перемиканням, подвійним зчепленням та безступінчастим перемиканням.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com