

INFO

febi

21829 (1I)

SWAG

10 92 1829 (1I)

Типові показники		
Властивості	Метод вимірювання	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	0.873 г/мл
Клас SAE	SAE J306	75W
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	40.8 мм²/с
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	6.7 мм²/с
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	119
Точка застигання	DIN ISO 3016	-44°C
Коліру	DIN 10964	безбарвний

UA Олива для коробок передач SAE 75W (GL-4)

Преміальна олива, застосування якої дозволяє досягти максимального потенціалу економії пального, завдяки зниженій в'язкості. Ця високоефективна олива пропонує оптимальні робочі характеристики за низьких температур та ідеальну ефективність трансмісії.

Опис

SAE 75W (GL-4) ідеально підходить для максимальної економії пального. Ця високоефективна олива створена на основі найсучаснішої технології присадок, яка довела свою ефективність серед автовиробників. Ця олива вирізняється своїми широкими властивостями сумісності з механізмами синхронізації у поєднанні з високоякісними базовими оливами з синтетичними компонентами.

Застосування

Для повного використання переваг SAE 75W (GL-4) варто уникати змішування з іншими оливами. При переході на SAE 75W (GL-4) рекомендується виконати повну її заміну, однак її можна змішувати, і вона сумісна з іншими оливами для коробок передач тієї ж специфікації. Інформацію щодо безпеки та утилізації можна знайти у чинному паспорті безпеки.

Переваги

- Надійно захищає від зношування, засмічення, налипання та корозії.
- Забезпечує високий потенціал економії пального.
- Неперевершені оптимальні в'язкісно-температурні властивості порівняно з багатьма мінеральними оливами для коробок передач, дуже стійка як за низьких, так і за високих температур.
- Оптимізація різних MTF (Mechanical Transmission Fluid) рідин до одного типу рідини MTF з широким спектром застосувань.
- Безпечна робота механічних коробок передач протягом усього терміну експлуатації оливи навіть за високих навантажень.
- Сумісність із багатьма ущільнювальними матеріалами.
- Висока стійкість за різних температурних умов. Відсутність піноутворення навіть за найважчих умов експлуатації.
- Може використовуватись в трансмісіях гібридних автомобілів та електромобілів, залежно від специфікацій виробника.

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com