

INFO

febi

22806 (1l)
30018 (5l)
26680 (60l)
26681 (200l)

SWAG

10 92 2806 (1l)
10 93 0018 (5l)
10 92 6680 (60l)
10 92 6681 (200l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	ASTM D-7042	г/мл	0.85
Колір	Візуальний	-	Червоний
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D-7042	мм²/с	34.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D-7042	мм²/с	7.2
Індекс в'язкості	ASTM D-7042	-	185
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	195
Точка застигання	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
Динамічна в'язкість CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5300 @ -35

Рекомендації щодо застосування:

- MAN 339 Type V1/Z11/Z2
- MB release 236.9
- Voith 55.6335.xx (G607)
- ZF TE-ML 04D, 14B, 20B, 25B
- DEXRON IIIH
- MERCON/MERCON V
- Allison C-4
- MB 236.6
- ZF TE-ML 16L, 16R, 17C
- Aisin Warner JWS 3309/3314
- Allison TES 295/TES 389
- BMW LA-2634/LT-71141/ETL 7045 E
- Chrysler ATF+3/+4
- Ford M2C195-A/202-B/922-A1/WSS-M2C924-A/938-A
- GM 9986195
- Honda Z1
- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II/-III
- MAN 339 Type V2/Z3
- MB 235.71/236.8/236.10/236.11/236.91
- Nissan Matic-D/J/K
- Toyota T-IV/JWS 3309
- Voith H55.6336.xx (G1363)
- Volvo 97341/Volvo 5-Speed (1161540)
- VW 50 160/TL 52 162/G 052 990/G 055 025
- ZF TE-ML 02F, 11B, 14C

UA Рідина ATF для автоматичної трансмісії

Це високоякісна рідина ATF з широким спектром застосувань у сучасних трансмісіях з гідротрансформатором у європейських, американських, азіатських легкових автомобілях та індустріальних транспортних засобах.

Опис

Це високоефективна трансмісійна рідина ATF, яку можна використовувати у багатьох сучасних ступінчастих коробках передач. Рідина вирізняється високим рівнем експлуатаційних характеристик завдяки поєднанню передових присадок та добірних HC-синтетичних олів.

Застосування

Ця високоякісна рідина ATF має широку сферу застосувань. Вона поєднує в собі вимоги найпоширеніших специфікацій виробників зі США, Європи та Японії.

Переваги

- Оптиміальне перемикання передач при низьких температурах.
- Універсальне рішення для оптимізації: мінімізує ризик помилкових замовлень та полегшує складську логістику.
- Спротив до старіння та окислення.
- Стабільний коефіцієнт тертя.
- Знижена схильність до піноутворення.
- Відмінний захист від зношування, корозії, відкладень та налипання.
- Нейтральність до ущільнювальних матеріалів.
- Можна змішувати з іншими рідинами ATF, однак для досягнення максимальної ефективності та бездоганної роботи трансмісії варто уникати її змішування. При переході на цю рідину рекомендується виконати її повну заміну.

Примітки:

Ця рідина ATF не підходить для використання в трансмісіях з прямим перемиканням, подвійним зчепленням та безступінчастим перемиканням.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com