

INFO

febi

27975 (1l)
193916 (4 l)
195898 (20 l)

SWAG

30 92 7975 (1l)
33 11 1447 (4 l)
33 11 1941 (20 l)

Blue Print

ADG05529 (1l)

Типові показники

В'язкість при 15°C	DIN 51757	0.848 г/мл
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	34 мм²/с
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	7 мм²/с
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	173
Точка застигання	DIN ISO 3016	-52 °C

Рекомендації щодо застосування:

- MB 236.20
- FORD WSS-M2C928-A
- BMW 83 22 0 136 376
- BMW 83 22 0 429 154
- CHRYSLER CVTF+4
- DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE
- DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4
- FORD WSS-M2C933-A/MERCON C
- GM DEX-CVT
- HONDA HCF-2
- HYUNDAI/KIA SP-CVT1
- MAZDA CVTF 3320
- MITSUBISHI CVTF-J1/J4
- NISSAN NS-1/NS-2/NS-3
- SUBARU Lineartronic CV-30/ CVTF/ CVTF II/ ECVT/ iCVT
- SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320
- TOYOTA TC/CVT FE
- VW TL 521 80 (G 052 180)
- VW TL 525 16 (G 052 516)

UA

Рідина ATF для коробок передач CVT

Ця рідина для автоматичних коробок передач була розроблена спеціально для використання у багатьох безступінчатих трансмісіях CVT, у яких використовується сталевий тяговий ремінь або тяговий ланцюг.

Опис

Рідина ATF для коробок передач CVT – це високоякісна олива, у складі якої ретельно підібрані базові оливи, вона ідеально підходить для використання у трансмісіях CVT останнього покоління, у яких використовується сталевий тяговий ремінь або тяговий ланцюг.

Застосування

Рідина використовується у багатьох безступінчатих автоматичних трансмісіях від різних виробників (таких як Audi Multitronic) та неодноразово підтверджувала свою ефективність у повсякденному використанні. Оскільки вона була розроблена спеціально для трансмісій Autotronic, якими оснащені моделі Mercedes-Benz класів A і B. Необхідно дотримуватися інтервалів заміни, рекомендованих виробником.

При переході на цю рідину рекомендується здійснити її повну заміну. Тим не менш, цю рідину можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими рідинами тієї ж специфікації. Вказівки щодо безпеки та утилізації наведені в чинному паспорті безпеки (MSDS).

Переваги

- Вирізняється надзвичайно стабільними фрикційними характеристиками протягом усього інтервалу заміни.
- Оптимальний захист від зношування.
- Ідеально зберігає властивості, навіть за низьких температур.
- Спеціально розроблені додаткові присадки для покращення стійкості до старіння та окислення, а також ефективний захист від піноутворення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com