

INFO

febi

29449 (1I)
36449 (5I)
194428 (20 I)
38901 (60I)
38902 (200I)

SWAG

10 91 7546 (1I)
10 93 6449 (5I)
33 11 1631 (20 I)
10 93 8901 (60I)
10 93 8902 (200I)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.848
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	мм²/с	29.6
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	мм²/с	6.4
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	185
Точка застигання	DIN ISO 3016	°C	-51
Колір	DIN 10964	-	Червоний

Рекомендації щодо застосування:

- MB 236.14
- SsangYong Автоматичні трансмісії MB

UA Рідина ATF для автоматичної трансмісії

Ця рідина ATF розроблена спеціально для покращення перемикання передач в автоматичних трансмісіях Mercedes-Benz.

Опис

Ця рідина ATF для автоматичної трансмісії вирізняється своїми сучасними експлуатаційними характеристиками. Була розроблена спеціально для покращення перемикання передач в автоматичних трансмісіях Mercedes-Benz-NAG2. Її ключовою перевагою є високий потенціал для економії пального та підвищена стабільність тертя.

Застосування

Ця трансмісійна рідина ATF використовується в автоматичних 7-ступінчастих коробках передач (NAG 2) останнього покоління з гідротрансформатором (тип 722.9). Рідина містить важливі системи присадок-модифікаторів тертя та зношування, які забезпечують стабільну роботу трансмісії протягом усього терміну служби. Рідина особливо підходить для використання у задньопривідних автомобілях з 5-ступінчастою автоматичною коробкою передач та керованою муфтою зчеплення (тип 722.6), завдяки чому помітно покращується комфорт перемикання передач.

Ця трансмісійна рідина ATF також підходить для застосування у Chrysler Crossfire та інших транспортних засобах, специфікації яких передбачають застосування рідини рівня MB 236.14.

Ця рідина ATF від febi також придатна для використання в автомобілях SsangYong, обладнаних автоматичними КПП виробництва Mercedes-Benz. Крім того, вона має зворотну сумісність з рідинами, які відповідають специфікації MB 236.12, та здатна замінити їх у майже всіх застосуваннях.

Цю рідину можна змішувати з іншими сумісними трансмісійними рідинами та оливами аналогічних специфікацій. Проте, для досягнення максимальної ефективності та бездоганної роботи трансмісії, варто уникати її змішування. При переході на цю рідину рекомендується виконати її повну заміну. Попередження щодо безпеки та утилізації наведені в чинному паспорті безпеки (MSDS).

Переваги

- Оптимальні експлуатаційні характеристики за низьких температур. Сумісність з оливами на синтетичній основі.
- В основі рідини ретельно підібрані базові оливи (група III плюс).
- Завдяки низькій в'язкості ця рідина ATF вирізняється високим потенціалом економії пального.
- Рідина надзвичайно стійка до вібрацій під час тертя та запобігає нестабільному перемикаючому передач навіть після тривалої експлуатації.
- Показник коефіцієнта тертя залишається стабільним протягом усього терміну експлуатації, що забезпечує ідеальну роботу зчеплення.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com