

INFO

febi

33889 (1l)
100706 (5l)
194429 (20l)
100707 (60l)
108991 (1000l)

SWAG

10 93 3889 (1l)
10 10 0706 (5l)
33 11 1633 (20l)
10 10 0707 (60l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.841
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	мм²/с	18.0
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	мм²/с	4.4
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	160
Точка застигання	DIN ISO 3016	°C	-48
Колір	Візуальний	-	Червоний

Рекомендації щодо застосування:

- MB 236.15

UA

Рідина ATF для автоматичної трансмісії

Ця рідина ATF для автоматичних коробок передач зі зниженою в'язкістю була розроблена спеціально для автоматичних коробок передач Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus (NAG II +) заради зменшення витрат пального та одночасного підвищення їхньої ефективності. Не сумісна з попередніми специфікаціями MB-ATF.

Опис

Ця рідина ATF для автоматичних коробок передач була створена на основі підібраних базових олиф та передових технологій присадок для використання в якості первинної робочої рідини в автоматичних трансмісіях Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus (NAG II +) з гідротрансформатором. Це рідина ATF з найнижчою в'язкістю в автомобільній промисловості, яка вирізняється надзвичайним потенціалом економії пального та відмінними властивостями за низьких температур. Виняткова стабільність коефіцієнта тертя дозволяє подовжувати інтервали заміни рідини. Цю рідину ATF від febi можна змішувати лише з оригінальними рідинами ATF з допуском MB 236.15, вона також не є зворотно сумісною з рідинами ATF попередніх специфікацій MB.

Застосування

Автоматичні трансмісії Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus (NAG II +)

Переваги

- Покращена стабільність коефіцієнтів тертя протягом усього терміну служби; подовжує інтервали заміни рідини.
- Високий потенціал економії пального
- Може використовуватися в трансмісіях гібридних автомобілів та електромобілів - залежно від специфікацій виробника.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com