

INFO

febi

39095 (1l)
39096 (5l)
39097 (20l)
39098 (60l)
107393 (1000l)

SWAG

30 93 9095 (1l)
30 93 9096 (5l)
30 93 9097 (20l)
30 93 9098 (60l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.843
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	мм²/с	28.3
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	мм²/с	6.0
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	166
Точка застигання	DIN ISO 3016	°C	-42
Колір	Візуальний	-	Зелений

Рекомендації щодо застосування:

- BMW 83 22 2 152 426
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+)
- BMW 83 22 2 305 397 (ATF 3)
- CHRYSLER 68157995AA
- FIAT 9.55550-AV5
- JAGUAR 02JDE 26444
- LAND ROVER LR023288
- MB 236.82
- VW G 055 162
- VW G 060 162

UA Рідина ATF для автоматичної трансмісії

Ця високоефективна рідина ATF для автоматичних коробок передач була розроблена спеціально для підвищення комфорту перемикання передач в автоматичних трансмісіях ZF.

Опис

Ця рідина ATF для автоматичної трансмісії була розроблена для покращення роботи 6- та 8-ступінчастих автоматичних трансмісій від ZF. Компанія ZF є одним із найважливіших постачальників технологій трансмісії у світі. Автоматичні трансмісії ZF використовуються багатьма автовиробниками, тому важливо використовувати відповідну трансмісійну рідину; кожна трансмісія унікальна і має власні специфічні вимоги. Ця трансмісійна рідина гарантує бездоганну плавність роботи без вібрацій, стабільно високий коефіцієнт тертя та виняткову стійкість до окислення протягом усього міжсервісного інтервалу. Завдяки ідеальному поєднанню високоякісних базових олів та присадок, рідина гарантує ефективну роботу автоматичних трансмісій з урахуванням всіх особливостей їх роботи.

Застосування

Використовуйте цю рідину ATF у зазначених 6- та 8-ступінчастих автоматичних трансмісіях ZF в автомобілях Bentley, BMW, Jaguar, Land Rover, Chrysler та VW Group. При переході на цю рідину рекомендується здійснювати її повну заміну. Тим не менш, цю рідину можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими трансмісійними рідинами тієї ж специфікації. Інструкції з безпеки та утилізації можна знайти в чинному паспорті безпеки.

Переваги

- Оптимальний контроль окислення та стійкість до старіння, що забезпечує чистоту трансмісії.
- Ідеальне перемикання передач завдяки ідеальній стабільності коефіцієнта тертя.
- Ідеальний захист від зношування.
- Властивості запобігання вібраціям забезпечують плавне відчуття при керуванні.
- Пеоревірена та доведена технологія.
- Може використовуватися в трансмісіях гібридних та електричних транспортних засобів, залежно від специфікацій виробника.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com