

INFO

febi

47716 (1l)
100708 (5l)
194477 (20l)
100709 (60l)
107394 (1000l)

SWAG

10 94 7716 (1l)
10 10 0708 (5l)
33 11 1641 (20l)
10 10 0709 (60l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.822
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	мм²/с	17.5
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	мм²/с	4.1
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	139
Точка застигання	DIN ISO 3016	°C	-45
Колір	DIN 10964	-	безбарвний

Рекомендації щодо застосування:

- MB-RELEASE 236.17
- NISSAN MATIC P

UA Рідина ATF для автоматичної трансмісії

Ця високоефективна рідина ATF преміум-класу зі зниженою в'язкістю для автоматичних трансмісій була розроблена спеціально для 9-ступінчастих автоматичних трансмісій Mercedes-Benz (тип 9-G Tronic).

Опис

Ця рідина складається з підібраних базових олив із сучасною технологією присадок для забезпечення максимального захисту ступінчастих автоматичних коробок передач 9-G Tronic (725.0/1), якими оснащені автомобілі Mercedes-Benz. Завдяки зниженій в'язкості досягається суттєва економія пального, а також гарантовані відмінні властивості при низьких температурах, низький рівень втрати оливи та стабільний коефіцієнт тертя.

Застосування

Ця рідина розроблена спеціально для автоматичних коробок передач Mercedes Benz 9-G Tronic та офіційно схвалена автовиробником відповідно до специфікації MB-sheet 236.17. Її також можна застосовувати у випадках специфікації MB 236.16. Ця рідина не має зворотної сумісності з попередніми специфікаціями ATF. Тому при переході на цю рідину рекомендується виконати її повну заміну. Однак її можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими трансмісійними рідинами тієї ж специфікації. Інструкції щодо безпеки та утилізації можна знайти в чинному паспорті безпеки.

Переваги

- Низький рівень втрати оливи.
- Оптимальна чистота трансмісії.
- Максимальна економія пального.
- Ідеальна стабільність коефіцієнта тертя протягом усього терміну служби, що дозволяє подовжити інтервали заміни оливи.
- Відмінний захист від зношування навіть за високих навантажень.
- Може використовуватись в трансмісіях гібридних та електричних автомобілів, залежно від специфікацій виробника.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com