

INFO

febi
48785 (1l)

SWAG
10 94 8785 (1l)

Типові показники		
Властивості	Метод вимірювання	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	0.854 г/мл
Клас SAE	SAE J306	75W-80
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	78.0 мм²/с
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	12.0 мм²/с
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	149
Точка застигання	DIN ISO 3016	-45 °C
Колір	DIN 10964	безбарвний

Рекомендації щодо застосування:

- API GL-5
- MB 239.72
- VW TL 521 45-X (G 052 145 A1)
- MB 235.7
- ZF TE-ML 18 (ZF002195)
- VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 "A2")
- MB 235.74
- MB 239.71

UA SAE 75W-85

Ця високоефективна олива для коробок передач має знижену в'язкість, що забезпечує значну економію пального та ідеальну ефективність роботи трансмісії навіть за низьких температур.

Опис

Олива SAE 75W-85 використовує технологію присадок, яка відмінно зарекомендувала себе серед OEM виробників. Олива створена на основі базових олив з використанням покращувачів індексу в'язкості, тому завдяки своїй універсальності підходить для великої кількості застосувань і забезпечує високу стійкість до зсуву. Її особливі характеристики мінімізують тертя у механізмах взаємодії та підшипниках, що збільшує ефективність роботи трансмісії та гарантує стабільне функціонування диференціалу з механізмом блокування. Крім того, використання цієї оливи сприяє зниженню робочої температури у оливному піддоні під час тривалої експлуатації. Олива SAE 75W-85 була розроблена у тісній співпраці з автовиробником та довела свою ефективність в умовах реальної експлуатації.

Застосування

При переході на цю оливу рекомендується виконати її повну заміну. Тим не менш, її можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими оливами для коробок передач тієї ж специфікації. Інформацію про безпеку та утилізацію можна знайти в чинному паспорті безпеки

Переваги

- Високий потенціал економії пального.
- Оптимальний захист від утворення відкладень, корозії та зношування.
- Бездоганно працює за низьких і високих температур завдяки ідеальним в'язкісно-температурним характеристикам.
- Витримує високі температурні навантаження, не піниться навіть при максимальних навантаженнях.
- Не агресивна до багатьох ущільнювальних матеріалів.
- Можна використовувати в трансмісіях гібридних та електричних транспортних засобів – залежно від специфікацій виробника.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com