

INFO

febi
49700 (1 l)

SWAG
30 94 9700 (1 l)

Типові показники			
Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.835
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	мм²/с	23.5
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	мм²/с	5.5
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	180
Точка застигання	DIN ISO 3016	°C	-60
Забарвлення виробу	DIN 10964	-	безбарвний

Рекомендації щодо застосування:

- VW TL 52 529-C (G 055 529)

UA Рідина ATF

Ця олива для КПП подвійного зчеплення створена з використанням найновіших технологій для забезпечення максимально можливої високої стабільності коефіцієнта тертя та пропонує значний потенціал економії пального. Спеціально розроблена для застосування в коробках передач VW AG DL382 (0CK).

Опис

Рідина ATF febi 49700 створена на основі найсучасніших технологій присадок у сегменті трансмісійних олів. Ця рідина була спеціально розроблена для коробок передач VW AG DL382 (0CK), вона сумісна з кольоровими металами та електронними компонентами, що дозволяє електрогідравлічній системі керування ефективно працювати. Також рідина вирізняється високими експлуатаційними характеристиками, що забезпечує оптимальну роботу зчеплення та системи керування навіть за низьких температур. Завдяки відмінному потенціалу економії пального, гарантовано дотримання суворих норм щодо викидів CO₂.

Застосування

Ця рідина була спеціально розроблена для КПП DL382 (0CK) подвійного зчеплення з мокрим зчепленням. Вона вирізняється відмінними фрикційними властивостями та максимальною стабільністю коефіцієнта тертя. При переході на цю рідину рекомендується виконати її повну заміну. Однак її можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими трансмісійними оливами тієї ж специфікації. Інформацію щодо безпеки та утилізації можна знайти в чинному паспорті безпеки.

Увага: Зверніть увагу, що перед використанням оливу необхідно ретельно збовтати.

Переваги

- Ідеальна стійкість до окислення.
- Чудове перемикання передач у всьому діапазоні завдяки відмінній стабільності коефіцієнта тертя.
- Характеристики коефіцієнта тертя налаштовані для оптимальної роботи в системах із подвійним зчеплення VW AG.
- Відмінний захист від зношування, корозії та утворення відкладень.
- Сумісність з кольоровими металами та електронними компонентами гідравлічної системи керування.
- Висока стійкість до піноутворення.
- Можна використовувати в трансмісіях гібридних та електричних транспортних засобів, залежно від специфікацій виробника.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com