

INFO

febi

177652 (1l)

197758 (4l)

194427 (20l)

SWAG

33 10 6930 (1l)

33 11 2710 (4l)

33 11 1630 (20l)

Типові показники		
Властивості	Метод вимірювання	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	0.857 g/ml
Клас SAE	SAE J306	75W-80
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	57.3 mm²/s
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	9.8 mm²/s
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	157

Рекомендації щодо застосування:

- API GL-4
- MAN 341 TYPE E3 / Z3 / Z5
- MAN 341 TYPE Z4
- VOLVO 97305
- ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF003373)
- VOLVO 97307
- IVECO 18-1807 CLASSE MGS1
- ZF TE-ML 01E, 02D, 02E, 08, 16P

UA

Олива для коробок передач SAE 75W-80

Ця високоякісна олива для коробок передач розроблена на основі добірних базових олив та призначена виключно для використання в автоматизованих механічних трансмісіях ZF. Її висока ефективність сприяє значній економії пального. Олива підходить для дуже тривалих інтервалів заміни та є сумісною з синхронізаторами з карбоновим покриттям.

Опис

Ця олива для автоматизованих механічних трансмісій розроблена на основі підібраних базових олив та призначена виключно для використання в трансмісіях ZF, а також в ASTronic2. Олива SAE 75W-80 відповідає всім необхідним специфікаціям для встановлених стандартних інтервалів заміни.

Застосування

Олива для коробок передач SAE 75W-80 розроблена відповідно до специфікації ZF TE-ML 02L та призначена для трансмісій ZF. Це дозволяє використовувати її у відповідних системах з подовженим інтервалом заміни, залежно від умов експлуатації. Олива також застосовується в автомобілях MAN згідно зі специфікацією 341 Z-4. Ця олива довела свою ефективність у реальних умовах експлуатації навіть при найдовших інтервалах заміни. Саме тому ми рекомендуємо використовувати цю оливу для забезпечення гарантованого пробігу у майже 500,000 км на автомобілях MAN та відповідно до специфікації 341 Z-4. При переході на цю оливу рекомендується здійснювати її повну заміну. Проте її можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими оливами для коробок передач тієї ж специфікації. Інформацію про безпеку та утилізацію можна знайти у чинному паспорті безпеки.

Переваги

- Висока ефективність роботи трансмісії, низькі втрати на тертя та стабільне споживання пального завдяки зниженій в'язкості при робочій температурі.
- Ідеальне змащення трансмісії в широкому діапазоні температур, навіть при дуже високих та дуже низьких температурах зовнішнього середовища, все завдяки оптимальним в'язкісно-температурним характеристикам.
- Легке перемикання передач, навіть за низьких температур, завдяки відмінним властивостям синхронізації.
- Сучасна технологія присадок забезпечує оптимальну термічну стабільність, що гарантує надійний захист від відкладень, навіть при найвищих навантаженнях.
- Стабільна змащувальна плівка, навіть при високих навантаженнях, для відмінного захисту підшипників та зубців шестерень від зношування.

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші виробниці постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com