

INFO

febi

01381 (1,5l)
22272 (5l)
22274 (20l)
12710 (60l)
33830 (210l)

SWAG

99 90 1381 (1,5l)
32 92 2272 (5l)
32 92 2274 (20l)
30 91 2710 (60l)
30 93 3830 (210l)

Типові показники			
Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 20°C	ASTM D1122	г/мл	1.123
Колір	Візуальний	-	Червоний
Кінематична в'язкість KV 20	ASTM D-7042	мм ² /с	< 15
Точка спалаху	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 110
Точка кипіння	ASTM D 1120	°C	> 170
Точка помутніння 1:1 антифриз:вода	ASTM D1177	°C / °F	-38 / -36.4

Таблиця змішування		
АНТИФРИЗ	ВОДА (H ₂ O)	H ₂ O
-37 / -35	1	1
-27 / -17	1	1.5
-20 / -4	1	2

Рекомендації щодо застосування

- VW TL-774 D (G12)

UA Охолоджуюча рідина G12 (концентрат)

Опис

Цей високоефективний безсилікатний концентрат охолоджуючої рідини забезпечує оптимальний захист від корозії, відкладень та піноутворення. Згідно зі специфікаціями виробника, ідеально підходить для алюмінієвих та чавунних двигунів, була розроблена відповідно до вимог технічної специфікації Volkswagen VW TL 774 D (G12). Гарантує ідеальне відведення тепла.

Переваги

- Підходить для використання в чавунних та алюмінієвих двигунах
- Покращені антикавітаційні властивості
- Ідеально підходить для використання протягом подовжених сервісних інтервалів
- Знижена схильність до піноутворення
- Відмінний довготривалий захист від корозії
- При переході на цю охолоджувальну рідину рекомендується виконати її повну заміну.
Проте її можна змішувати з іншими охолоджувальними рідинами тієї ж специфікації

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для цієї продукції.

Наведені дані не є заявою про властивості або гарантією придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право змінювати всі технічні дані цієї інформації щодо виробу у будь-який час і без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com