

INFO

febi

172015 (1l)
172016 (5l)
172017 (10l)

SWAG

33 10 1130 (1l)
33 10 1131 (5l)
33 10 1132 (10l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 20°C	ASTM D1122	г/мл	1 143
Колір	Візуальний	-	Фіолетовий
Кінематична в'язкість KV 20	ASTM D-7042	мм²/с	25
Точка кипіння	ASTM D 1120	°C	> 170
Значення pH	ASTM D1287	-	8.6
Точка помутніння 1:1 антифриз:вода	ASTM D1177	°C / °F	-36 / -32.8

Рекомендації щодо застосування:

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

Цей виріб рекомендовано до застосування, коли він відповідає вказаним нижче вимогам виробників транспортних засобів.

- JIS K 2234

UA Охолоджуюча рідина G13 (-35°C, готова до використання)

Опис

Це високоякісна готова до використання охолоджуюча рідина останнього покоління на основі моноетиленгліколю та гліцерину, не містить нітритів, амінів і фосфатів. Ідеально підходить для використання в алюмінієвих та чавунних двигунах. Завдяки частковому додаванню гліцерину, виготовленого з відновлювальної сировини, виробництво є особливо екологічним; викиди CO₂ знижені приблизно на 11%.

Ця охолоджуюча рідина розроблена відповідно до специфікацій Volkswagen G13 (TL744-J). Зворотна сумісність з антифризами попередніх специфікацій G12+/G12+ (TL 774-G/-F). Забезпечує ідеальний захист від відкладень, корозії та піноутворення, гарантує ідеальне відведення тепла.

Переваги

- Суміш вже готова до використання – без розведення
- Надійний захист від замерзання до -35°C
- Просте застосування
- Підходить для використання в чавунних та алюмінієвих двигунах
- Покращені антикавітаційні властивості
- Довготривалий захист від корозії
- Знижена схильність до піноутворення
- При переході на цю охолоджуючу рідину рекомендується виконати її повну заміну. Тим не менш, цю рідину можна змішувати, оскільки вона є сумісною з іншими охолоджуючими рідинами тієї ж специфікації.

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com