

INFO

febi

184248 (1l)
184249 (5l)
196204 (20l)

SWAG

33 10 9329 (1l)
33 10 9330 (5l)
33 11 2055 (20l)

Типові показники			
Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.842
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	мм²/с	18.2
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	мм²/с	4.2
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	140
Точка застигання	DIN ISO 3016	°C	-42
Колір	DIN 10964	-	безбарвний

UA Олива для коробок передач прямого перемикання (DCTF-MB1)

Ця високоефективна олива DCTF преміум-класу була розроблена виключно для коробок передач Mercedes-Benz з подвійним зчепленням «мокрого» типу. Вона зберігає свої фрикційні властивості навіть при найвищих навантаженнях, забезпечує стабільне та точне перемикання передач.

Опис

Ця олива для коробок передач з прямим перемиканням була розроблена спеціально для коробок передач Mercedes-Benz з подвійним зчепленням. Вона сумісна з кольоровими металами та електронними компонентами, що є критично важливим для ідеальної роботи електрично-гидравлічної системи керування. Олива забезпечує тривалий захист від зношування та, завдяки своїй низькій в'язкості та спеціальним присадкам, є більш паливозберігаючою, і також зменшує викиди CO₂.

Застосування

Використовуйте цю трансмісійну оливу у 8-ступінчастих коробках передач Mercedes-Benz з подвійним зчепленням. Кожну ємність з оливою необхідно збовтати перед використанням для рівномірного розподілу спеціально розроблених змащувальних компонентів та присадок. Для забезпечення оптимальної роботи та отримання максимуму переваг від виробу, слід уникати змішування з іншими оливами для коробок передач, і також рекомендується повна заміна оливи.

Переваги

- Особливі фрикційні властивості оливи для коробок передач Mercedes-Benz з подвійним зчепленням
- Стабільність коефіцієнтів тертя та довготривале забезпечення плавного перемикання передач
- Високий рівень захисту від зношування та піноутворення
- Економія пального та, як наслідок, зниження рівня викидів CO₂
- Також підходить для гібридних автомобілів, залежно від вимог виробника

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com