

INFO

febi

194791 (20 l)
194792 (200 l)
194812 (1000 l)

Approvals:

DTFR 15C110
(MB 228.51)
Mack EOS-4.5
MAN M 3677
MAN M 3775
Renault RLD-3
Scania LDF-4

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
Density at 15°C	DIN 51757	g/ml	0,857
SAE-Class	SAE J300	-	5W-30
Kinematic viscosity at 40°C	DIN 51562-1	mm²/S	71,9
Kinematic viscosity at 100°C	DIN 51561-1	mm²/S	11,8
Viscosity index	DIN ISO 2909	-	160
HTHS 150°C	ASTM D 4683	mPa*s	≥3,5
Pour point	DIN ISO 3016	°C	-45
Sulphated ash share	DIN 51575	% m/m	≤1,0
Product colouring	-	-	none

Рекомендації щодо застосування

- ACEA E6/E7/E8/E9/E11
- API CK-4
- API SN
- CAT ECF-3
- Cummins CES 20081
- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.1E LD
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100
- DTFR 15C120
- Ford WSS-M2C213-A1
- IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6
- JASO DH-2
- MAN M 3271-1
- MAN M 3477
- MAN M 3575
- MB 228.52
- MB 228.51
- MB 228.31
- MB 226.9
- MS-10902
- MTU Type 3.1
- MTU Type 2.1
- Renault RLD-4
- Scania LA
- Volvo CNG
- Volvo VDS-3
- Volvo VDS-4.5

UA

Моторна олива Cargo Hero Ultra SAE 5W-30 Longlife EU6

Ця паливозберігаюча моторна олива преміум-класу підходить для комерційних вантажних автомобілів із турбонагнітачами та сучасними системами очищення відпрацьованих газів.

Опис

Завдяки ефективній технології, моторна олива зберігає свої властивості навіть за низьких робочих температур або під час холодного старту. Моторна олива є економічною у використанні та забезпечує чистоту двигуна і турбонагнітача завдяки низькому випаровуванню. Це захищає дизельні сажові фільтри (DPF), системи очищення відпрацьованих газів та каталітичні нейтралізатори, подовжує термін їх експлуатації та дозволяє збільшити сервісні інтервали заміни оливи.

Використання

Цю моторну оливу також можна використовувати в автомобілях попередніх поколінь без будь-яких обмежень. В принципі, її можна змішувати з іншими оливами, але для забезпечення ідеальної функціональності змішування не рекомендується. Тому при переході на цю оливу рекомендується здійснити її повну заміну.

Переваги

- Чисті поршні
- Високий потенціал для нейтралізації кислотних залишків внаслідок згоряння завдяки застосуванню сучасної технології Low-SAPS
- Ефективний захист від зношування, навіть за високих навантажень

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документа щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com