

INFO

febi
171871

SWAG
33 10 1041

To Fit:
BMW DCTF 2
(83 22 2 433 157),
Ford F-DC
(WSS-M2C218-A1),
MB 239.21,
RENAULT DW5
(77 11 785 243)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
Density at 15°C	DIN 51757	g/ml	0,84
Kinematic Viscosity at 40°C	DIN 51562-1	mm²/s	29,5
Kinematic Viscosity at 100°C	DIN 51562-1	mm²/s	6,4
Viscosity index	DIN ISO 2909	-	175
Dyn. Viscosity -40°C	DIN 51398	mPa.s	7,5
Flash Point	ASTM D-92	°C	170
Pour point	DIN ISO 3016	°C	-48
Product Dyeing	-	-	none

Рекомендації щодо застосування

- Audi G055 515 A2
- Audi G 052 536 A2
- Audi G 052 515 A2
- BMW 83 22 5 A4F 016
- BMW 83 22 0 306 816
- BMW 83 22 0 397 244
- BMW 83 22 2 409 710
- Land Rover IYK500010
- Mercedes-Benz 000 989 34 02
- Nissan 999-MP-TF0870P
- Porsche 000 043 305 63
- Porsche 000 043 300 36
- Porsche 000 043 301 36
- Volkswagen G 055 515
- Volkswagen G 052 536
- Volkswagen G 052 515
- Volkswagen G 055 015

UA Високоєфективна олива TF 1 для роздавальної коробки

Олива TF 1 для роздавальної коробки складається з базових олив та високоякісних присадок, підходить для роздавальних коробок з «вологим» зчепленням. Завдяки оптимальній стабільності до зсуву та високому захисту від зношування, ця високоєфективна олива забезпечує тривалий термін служби трансмісії.

Застосування

Важливо не змішувати цю оливу для роздавальної коробки з іншими трансмісійними оливами. Цю оливу можна застосовувати у автомобілях багатьох виробників, включаючи Mercedes Benz G, GLE та GLS, у деяких моделях BMW X-Drive та Porsche. Її також можна використовувати у деяких моделях автомобілів азіатського виробництва.

Переваги

- Ефективне функціонування навіть за низьких робочих температур
- Висока стійкість фрикційних характеристик

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com