

INFO

febi

08972 (1l)
1003306 (60l)

SWAG

10 90 8972 (1l)

Типові показники

Властивості	Метод вимірювання	Одиниці	Значення
В'язкість при 15°C	DIN 51757	г/мл	0.856
Кінематична в'язкість при 40°C	DIN 51562-1	мм²/с	37.5
Кінематична в'язкість при 100°C	DIN 51562-1	мм²/с	7.1
Індекс в'язкості	DIN ISO 2909	-	150
Колір	DIN 10964	°C	безбарвний

Рекомендації щодо застосування:

- Chrysler 05098158AA
- Dexron II
- Dodge 05098158AA
- DTFR 38B100
- MB 236.3
- Mercedes-Benz 000 989 88 03/2 | 989 88 03 09 | 000 989 88 03
- VOITH 55.6335 (стандартне застосування)
- VW G 009 300 A2
- ZF - TE-ML 03D, 04D, 09, 11, 14A, 17C
- NISSAN PSF (KE909-99931)

UA

Високоєфективна рідина для підсилювача керма ОЛИВА ПІДСИЛЮВАЧА РУЛЬОВОГО МЕХАНІЗМУ

Призначена для застосування у системах підсилювача керма, ОЛИВА ПІДСИЛЮВАЧА РУЛЬОВОГО МЕХАНІЗМУ / рідина для підсилювача керма має достатньо ресурсу на весь термін експлуатації транспортного засобу. Ефективне функціонування систем гідравліки та рульового керування залишається бездоганною як при дуже високих, так і при дуже низьких температурах.

Застосування

Ця олива підходить не лише для систем підсилювача рульового механізму, але й для гідравлічного зчеплення та інших гідравлічних компонентів. Для забезпечення правильного застосування не рекомендується змішувати її з іншими рідинами для підсилювача керма. Перед першим використанням оливи треба здійснити її повну заміну.

Переваги

- Низьке піноутворення
- Оптимальний спротив до старіння та окислення
- Відмінний захист від зношування

Термін придатності/умови зберігання: 5 років при належному зберіганні у закритій оригінальній упаковці, захищеній від впливу прямих сонячних променів, морозу або дощу, при температурі від +5 °C до 40 °C!

Ці ключові показники є типовими для поточної продукції.

Цей документ не містить будь-яких даних про властивості або гарантію придатності для конкретного застосування.

Одержувач виробів повинен дотримуватися чинних законодавчих положень та нормативних актів щодо поводження та використання цієї продукції. Наші вироби постійно вдосконалюються. Тому ми залишаємо за собою право вносити зміни у будь-які технічні дані з наведеного документу щодо виробу, у будь-який час та без попереднього повідомлення

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте partsfinder.bilsteingroup.com