

第 1: 部分 物质混合物以及公司企业的标识

1.1 产品识别

febi 01381 防冻液
产品代码: 80325, 22274, 22272, 12710, 01381, 33830, 71381

1.2 产品推荐及限制用途

1.2.1 相关用途

防冻液

1.2.2 不建议的用途

未知。

1.3 制作本安全数据单的供货商的详细资料

企业 Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / 德国
联系电话 +49 2333 911-0
传真 +49 2333 911-444
首页 www.febl.com
电子邮件地址 info@febl.com

信息来源

技术来源 info@febl.com

化学品安全技术说明书 info@febl.com

1.4 应急电话

应急咨询专线 +49 (0)89-19240 (24h) (德语和英语)

第 2: 部分 危险标识

2.1 物质或混合物的危险性

急性毒性-经口 类别4: H302 吞咽有害。
特异性靶器官系统毒性反复接触-类别 2: H373 长期或反复接触可能引起器官损害
重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别 1: H318 造成严重眼损伤。
类别2: H361d 怀疑对胎儿造成伤害。

2.2 标识标签

本品按照欧盟标准进行分级, 必须做有危害的警示标签。

象形图



警示词

危险

包含

1, 2-乙二醇
2-乙基己酸钾盐

危险提示

H302 吞咽有害。
H373 长期或反复接触可能引起器官损害
H318 造成严重眼损伤。
H361d 怀疑对胎儿造成伤害。

安全须知

P101 如需就医: 请随身携带产品容器或标签。
P102 放在儿童无法触及之处。
P260 不要吸入蒸气。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P301 + P312 食入: 如感觉不适, 立即呼叫中毒控制中心或就医。
P314 如感觉不适, 就医。
P501 处置内装物 / 容器按照地方 / 国家规章。
P280 戴防护眼镜 / 防护面具。
P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼睛并可方便地取出, 取出隐形眼睛。继续冲洗。
P310 立即呼叫中毒控制中心或就医。
P405 存放处须加锁。

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 05.11.2018, 修订日期 03.09.2018

版本 08. 替代版本: 07 页码 2 / 10

2.3 其他危险性

物理和化学危险	无明确的特别危险。
健康危险	误吞或呕吐时可能呛入肺部。 经常长时间的皮肤接触会导致皮肤刺激。
其他危险	无

第 3: 部分 组成成分信息

产品种类:
本产品是一种混合物。

浓度或浓度范围 [质量分数, %]	组成成分
60 - < 100	1,2-乙二醇 CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX GHS/CLP: 急性毒性-经口 类别4: H302 - 特异性靶器官系统毒性反复接触- 类别 2: H373
1 - < 5	2-乙基己酸钾盐 CAS: 3164-85-0, EINECS/ELINCS: 221-625-7, Reg-No.: 01-2119980714-29-XXXX GHS/CLP: 类别2: H361d - 重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别 1: H318 - 皮肤刺激2: H315

组成成分注释 SVHC 清单(高度关注物质): 不含有或低于0.1% 的物质。
所列H项的内容参阅第16章。

第 4: 部分 急救措施

4.1 必要的急救措施

一般注意事项	更换浸湿的衣物。
吸入后	提供新鲜空气。 如感觉不适, 立即请医生处理。
皮肤接触后	皮肤接触时立即用大量清水及肥皂清洗。 感觉皮肤持续刺激时及时就医。
眼部接触后	必须谨慎缓慢的用水冲洗几分钟。如佩戴隐形眼镜应尽量摘除。继续冲洗。 如果眼睛感到持续刺激: 请咨询医生/请求医生帮助。
误吞后	立即就医。 冲洗口腔, 大量饮水。 不能催吐。

4.2 重要的急性或延迟出现的症状和使用

无信息可用。

4.3 急救或特别医疗方面的注意事项

对症治疗。
误吞或呕吐时可能呛入肺部。
将安全数据单提供给医生

第 5: 部分 消防措施

5.1 灭火材料

适合的灭火剂	泡沫、灭火粉末, 喷水, 二氧化碳
不合适的灭火剂	束射水

5.2 由于物质或混合物导致的特殊危险

形成有毒热解产物的危险。
一氧化碳(CO)。

5.3 消防的注意事项

使用与周围空气隔离的呼吸防护装备。
燃烧残留物和受到污染的消防水必须按照当地法规来处理。

第 6: 部分 意外释放措施

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

由于溢出/洒出的产品而导致特别的滑倒危险。
与水形成滑溜表面。

6.2 环境保护措施

避免表面膨胀 (例如通过阻隔或油封)。
不可让其流入下水道/地表水/地下水中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

利用吸液性材料 (例如沙、通用结合剂、硅藻土) 吸收。
按照当地法律法规来处理吸收过的物质。

6.4 参考其他章节的提示

见章节 8+13

第 7: 部分 操作和储存

7.1 安全处置注意事项

只能在通风良好处使用。

脱下被污染的衣物, 下次穿着前应清洗。
使用本品时禁止饮食或吸烟。
涂抹护肤膏保护皮肤。
休息时及下班后必须洗手。
被污染的工作服应当留在工作岗位。

7.2 考虑与不兼容物质共同储存的安全条件

只能存放在原装容器内。
必须避免渗入地下。
不能与氧化剂共同存放。
不能与食品及饲料共同存放。
将容器密封保存。
将容器保存在通风良好的地方。
防止加温/过热。

7.3 特定的最终使用目的

见产品用途, 章节 1.2



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 05.11.2018, 修订日期 03.09.2018

版本 08. 替代版本: 07 页码 4 / 10

第 8: 部分 暴露控制个人防护

8.1 需监控的参数
 控制参数 (CN)

组成部分
1,2-乙二醇
CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1, Reg-No.: 01-2119456816-28-XXXX
8小时: 20 ppm
15分钟: 40 ppm

DNEL

组成部分
1,2-乙二醇, CAS: 107-21-1
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果: 106 mg/m ³ .
工业, 吸入, 长时间 - 局部效果: 35 mg/m ³ .
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果: 53 mg/m ³ .
用户, 吸入, 长时间 - 局部效果: 7 mg/m ³ .
2-乙基己酸钾盐, CAS: 3164-85-0
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果: 5,95 mg/kg bw/d.
工业, 吸入, 长时间 - 系统效果: 32 mg/m ³ .
用户, 通过口腔, 长时间 - 系统效果: 2,5 mg/kg bw/d.
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果: 2,98 mg/kg bw/d.
用户, 吸入, 长时间 - 系统效果: 8 mg/m ³ .

PNEC

组成部分
1,2-乙二醇, CAS: 107-21-1
淡水, 10 mg/l (AF=10).
海水, 1 mg/l (AF=100).
沉淀物 (淡水), 37 mg/kg.
地面, 1,53 mg/kg.
污水处理厂, 199,5 mg/l (AF=10).
沉淀物 (海水), 3,7 mg/kg.
2-乙基己酸钾盐, CAS: 3164-85-0
地面, 1.06 mg/kg.
沉淀物 (海水), 637 µg/kg.
沉淀物 (淡水), 6.37 mg/kg.
污水处理厂, 71.7 mg/L.
海水, 36 µg/L.
淡水, 360 µg/L.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 05.11.2018, 修订日期 03.09.2018

版本 08. 替代版本: 07 页码 5 / 10

8.2 暴露控制

技术设备构建的注意事项	确保工作期间有充足的通风。 工位测量的测量方法需满足 DIN EN 482 所规定的性能要求。在 IFA 危险品清单中有示例性的建议。
眼睛防护	护目镜 (EN 166:2001)
手部防护	本说明为建议。如需详情请联系手套供应商。 > 0,4 mm: 丁腈橡胶, >480 分钟 (EN 374)。
皮肤和身体防护	轻质防护服
其他预防措施	根据危险物质浓度及数量以及工作岗位的特殊性选择个人防护装备。防护装备的化学物质耐受性应当向其供应商了解清楚。 避免接触眼睛和皮肤。 切勿吸入蒸汽。
呼吸系统防护	高浓度时的呼吸防护。 短时间过滤设备, 组合过滤器 A-P2。 (DIN EN 14387)
热危险	无信息可用。
环境暴露的限制和监控	采取恰当环保措施, 限制或阻止排放。

第 9: 部分 物理和化学性质

9.1 基本物理和化学性质的说明

形状	液体
颜色	红色
气味	具有代表性的
气味界限	无信息可用。
pH 值	7,5 - 9 (33%)
pH 值 [1%]	无信息可用。
沸点 [° C]	120
闪点 [° C]	> 110 (DIN 51758)
易燃性 [° C]	> 400 (DIN 51794)
爆炸下限	无信息可用。
爆炸上限	无信息可用。
助燃/氧化特性	否
饱和蒸气压 [kPa]	<0,01 (20° C)
相对密度 [g/ml]	1,123 (DIN 51757)
堆积密度 [kg/m³]	不适用
可溶解于水	可混合
辛醇/水分配系数	无信息可用。
黏度	> 22 mm²/s (20 ° C) (DIN 51562/T1)
相对蒸气密度(空气=1)	无信息可用。
蒸发速率	无信息可用。
熔点 [° C]	无信息可用。
自燃温度 [° C]	无信息可用。
分解温度 [° C]	无信息可用。

9.2 其他说明

无

第 10: 部分 稳定性和反应性

10.1 反应性

尚不知有特别反应性。

10.2 化学稳定性

在常温下稳定



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 05.11.2018, 修订日期 03.09.2018

版本 08. 替代版本: 07 页码 6 / 10

10.3 可能的危险反应

与酸、碱及氧化剂反应。

10.4 需要避免的条件

急剧加热。

10.5 不兼容的物质

氧化剂
 酸
 强碱性化合物

10.6 危险的分解产物

无已知有危害的热分解产物。

第 11: 部分 毒理学信息

11.1 毒效说明

急性毒效

污染的包装
吸入, 根据现有资料, 分类标准不符合。:
皮肤, 根据现有资料, 分类标准不符合。:
ATE-mix, 通过口腔, 556,0 mg/kg bw.
组成部分
1,2-乙二醇, CAS: 107-21-1
LD50, 皮肤, 老鼠: > 3500 mg/kg.
LD50, 通过口腔, 老鼠: 7712 mg/kg.
LC50, 吸入, 老鼠: > 2,5 mg/l 6h.
LDLo, 通过口腔, 人类: ca. 1600 mg/kg.
2-乙基己酸钾盐, CAS: 3164-85-0
LD50, 皮肤, 家兔: 2000 mg/kg bw.
LD50, 通过口腔, 老鼠: 2043 mg/kg bw.
LC50, 吸入, 老鼠: 110 mg/m ³ (8 h).

眼睛刺激或腐蚀

无整体产品的毒理学数据。
 严重眼部损害的危险。
 计算方法

皮肤刺激或腐蚀

根据现有资料, 分类标准不符合。

呼吸或皮肤过敏

根据现有资料, 分类标准不符合。

特异性靶器官系统毒性 - 一次接触

根据现有资料, 分类标准不符合。

特异性靶器官系统毒性 - 反复接触

无整体产品的毒理学数据。
 长期或反复接触可能引起器官损害
 计算方法

生殖细胞突变性

根据现有资料, 分类标准不符合。

生殖毒性

无整体产品的毒理学数据。
 怀疑对胎儿造成伤害。
 计算方法

致癌性

根据现有资料, 分类标准不符合。

吸入性危害物质

根据现有资料, 分类标准不符合。

一般备注

无整体产品的毒理学数据。
 所列举的所含成分毒性数据主要针对配套医疗工作、安全领域专业人员及工作岗位健康保护和毒理学家。

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 05.11.2018, 修订日期 03.09.2018

版本 08. 替代版本: 07 页码 7 / 10

第 12: 部分 生态学信息

12.1 生态毒性

污染的包装
根据现有资料, 分类标准不符合。:
组成部分
1,2-乙二醇, CAS: 107-21-1
LC50, (96h), Pimephales promelas: 72 860 mg/l.
EC50, (96h), Selenastrum capricornutum: 6500 - 13000 mg/l.
EC50, (48h), Daphnia magna: > 100 mg/l OECD 202.
2-乙基己酸钾盐, CAS: 3164-85-0
LC50, (96h), 鱼: 100 mg/L.
EC50, (6d), 海藻: 49.3 mg/L.
EC50, (48h), Crustacea: 85.4 mg/L.

12.2 持久性和降解性
持久性和可降解性

环境适应性特征	不确定
在污水处理厂处理过程中的特性	不确定
生物降解性。	不确定

12.3 生物富集或生物积累性

无信息可用。

12.4 在土壤中的流动性

无信息可用。

12.5 PBT与vPvB评估结果

根据全部现有信息不能按照PBT或vPvB分类。

12.6 其他有害效应

无整体产品的生态学数据。
不可让产品不受控制的进入环境及下水道。
所列举的内含成分毒性数据由原材料生产厂家提供。

第 13: 部分 处置参考

13.1 废物处理方法

按照当地的法律法规来处理废弃物。

污染的包装

作为危险垃圾处置。
未受到污染的包装应循环再使用。

AVV 编号(推荐)

160114*

污染包装物

未受到污染的包装应循环再利用。
不能清洗的包装必须与物质一同处置。

AVV 编号(推荐)

150110*
150102
150104

第 14: 部分 运输信息

14.1 联合国危险货物编号 (UN号)

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.2 联合国运输名称

陆地运输根据 非危险品

(ADN) 非危险品

船舶运输根据 IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

航空运输根据 IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 联合国危险性分类

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.4 包装类别

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.5 海洋污染物 (是/否)

陆地运输根据 否

(ADN) 否

船舶运输根据 IMDG 否

航空运输根据 IATA 否

14.6 使用者的特殊防范措施

相关信息见章节 6 至 8。

14.7 大宗货物运输根据《防止船舶污染海洋公约》附录 II 及 IBC-Code

不适用

第 15: 部分 法规信息

15.1 安全、健康和环保规章/材料或混合物的专项法规

安全提示	1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EWG (2016/2037/EG); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014
运输规定	ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2018)
下列法律、法规、规章和标准, 对该化学品的管理作了相应的规定 (CN):	按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制, GB 13690 - 2009; GB 15258-2009; GB 12268—2012; GBZ 2.1-2007; GB 30000.2-29-2013
- 使用有毒物品作业场所劳动保护条例: 高毒物品目录: 列入。	孕妇或即将怀孕的妇女应限制使用。青少年限制使用。
- VOC (2010/75/CE)	0 %

15.2 材料安全评估

不适用

第 16: 部分 其他信息

16.1 危险性说明全文 (部分 03)

H315 造成皮肤刺激。
H318 造成严重眼损伤。
H361d 怀疑对胎儿造成伤害。
H373 长期或反复接触可能引起器官损害
H302 吞咽有害。

16.2 缩写和首字母缩略词:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value — time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 05.11.2018, 修订日期 03.09.2018

版本 08. 替代版本: 07 页码 10 / 10

16.3 部分 其他信息

分级方法

急性毒性-经口 类别4: H302 吞咽有害。(计算方法)
特异性靶器官系统毒性反复接触- 类别 2: H373 长期或反复接触可能引起器官损害 (计算方法)
重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别 1: H318 造成严重眼损伤。(计算方法)
类别2: H361d 怀疑对胎儿造成伤害。(计算方法)

编写和修订信息

第 2 添加: 2-乙基己酸钾盐
第 3 添加: 2-乙基己酸钾盐
第 2 已删除: 警惕
第 2 添加: H361d 怀疑对胎儿造成伤害。
第 2 添加: 类别2
第 2 添加: H318 造成严重眼损伤。
第 2 添加: 危险
第 2 添加: Ätzwirkung
第 2 添加: 重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别 1