

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0, 替代版本: 8.0 页码 1 / 14

第 1: 部分 物质混合物以及公司企业的标识

1.1 产品识别

自动变速箱油
产品代码: 176857, 176859, 176860

1.2 产品推荐及限制用途

1.2.1 相关用途

变速器油

1.2.2 不建议的用途

未知。

1.3 制作本安全数据单的供货商的详细资料

企业 Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / 德国
联系电话 +49 2333 911-0
传真 +49 2333 911-444
首页 www.febi.com
电子邮件地址 info@febi.com

信息来源

技术来源 info@febi.com

化学品安全技术说明书 info@febi.com

1.4 紧急电话号码

应急咨询专线 +49 (0)89-19240 (24h) (德语和英语)

第 2: 部分 危险标识

2.1 物质或混合物的危险性

对水生生物慢性危害 类别3: H412 对水生生物有害, 且有长期持续影响。

2.2 标识标签

该本品必须按照GHS指令做有危害的警示标签。

危险图示

危险提示

H412 对水生生物有害, 且有长期持续影响。

安全须知

P273 避免释放到环境中。
P501 处置内装物 / 容器按照地方 / 国家规章。

特殊标识

包含 C14-C18 alpha-olefin epoxide and reaction products of boric acid, 1,2-Propanediol, 3-amino-, N,N-dicoco alkyl derivs., Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs., 磷酸钙. EUH208 可能引起过敏反应。

2.3 其他危险性

物理和化学危险

无明确的特别危险。

健康危险

经常长时间的皮肤接触会导致皮肤刺激。

环境危害

不含有PBT或vPvB物质。
不包含任何具有内分泌干扰特性的成分。

其他危险

无

第 3: 部分 组成成分信息

3.1 物质

不适用



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0, 替代版本: 8.0 页码 2 / 14

3.2 混合物

本产品是一种混合物。

浓度或浓度范围 [质量分数, %]	组成部分
50 - < 100	C20-50-氯化处理的中性油基润滑油(石油) CAS: 72623-87-1 GHS/CLP: 吸入性危害, 第1类: H304
1 - < 5	壬基-N-(壬基苯基)苯胺 CAS: 36878-20-3 GHS/CLP: 对水生生物慢性危害 类别4: H413
1 - < 2.5	Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich CAS: 398141-87-2 GHS/CLP: 对水生生物慢性危害 类别2: H411
0.1 - < 1	磺酸钙 GHS/CLP: 皮肤过敏 类别 1B: H317
0.1 - < 1	Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs GHS/CLP: 皮肤过敏 类别 1: H317 SCL [%]: >= 9.4: Skin Sens. 1B: H317
0.25 - < 1	1-叔十二烷基硫-2-丙醇 CAS: 67124-09-8 GHS/CLP: 皮肤过敏 类别 1: H317 - 对水生生物急性危害 类别1: H400 - 对水生生物慢性危害 第 类1: H410, M因子(急性): 1, M因子(慢性): 1 SCL [%]: >= 14.2: Skin Sens. 1: H317
0.1 - < 1	1,2-Propanediol, 3-amino-, N,N-dicoco alkyl derivs. GHS/CLP: 皮肤过敏 类别 1: H317 - 对水生生物慢性危害 类别3: H412
0.1 - < 1	C14-C18 alpha-olefin epoxide and reaction products of boric acid CAS: 1471314-23-4 GHS/CLP: 皮肤过敏 类别 1: H317
0.01 - < 0.1	Amine, ethoxylated GHS/CLP: 皮肤刺激1C: H314 - 重眼睛损伤/眼睛刺激性 类别 1: H318 - 可能腐蚀金属: H290 - 对水生生物急性危害 类别1: H400 - 对水生生物慢性危害 第 类1: H410 - 急性毒性-经口 类别4: H302, M因子(急性): 10

组成部分注释 根据 IP346, 高度精炼的矿物油含 <3% (w/w) 的 DMSO 提炼物。
SVHC 清单(高度关注物质): 不含有或低于0.1% 的物质。
所列H项和R项的内容参阅第16章。

第 4: 部分 急救措施

4.1 必要的急救措施

一般注意事项	更换浸湿的衣物。
吸入后	提供新鲜空气。 如感觉不适, 立即请医生处理。
皮肤接触后	皮肤接触时立即用大量清水及肥皂清洗。 感觉皮肤持续刺激时及时就医。
眼部接触后	必须谨慎缓慢的用水冲洗几分钟。如佩戴隐形眼镜应尽量摘除。继续冲洗。 如果眼睛感到持续刺激: 请咨询医生/请求医生帮助。
误吞后	不能催吐。 冲洗口腔, 大量饮水。 就医治疗。

4.2 重要的急性或延迟出现的症状和使用

刺激影响

4.3 急救或特别医疗方面的注意事项

误吞或呕吐时可能呛入肺部。
对症治疗。
将安全数据单提供给医生

第 5: 部分 消防措施

5.1 灭火材料

适合的灭火剂	泡沫、灭火粉末, 喷水, 二氧化碳
不合适的灭火剂	束射水

5.2 由于物质或混合物导致的特殊危险

未燃尽的碳氢化合物
形成有毒热解产物的危险。
一氧化碳(CO)。

5.3 消防的注意事项

使用与周围空气隔离的呼吸防护装备。
燃烧残留物和受到污染的消防水必须按照当地法规来处理。

第 6: 部分 意外释放措施

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

由于溢出/洒出的产品而导致特别的滑倒危险。
与水形成滑溜表面。

6.2 环境保护措施

避免表面膨胀(例如通过阻隔或油封)。
不可让其流入下水道/地表水/地下水中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

残留物利用吸液性材料(例如沙)吸收。
按照当地法律法规来处理吸收过的物质。

6.4 参考其他章节的提示

见章节 8+13

第 7: 部分 操作和储存

7.1 安全处置注意事项

按规定使用时无需采取特别措施。
本品可燃。
使用本品时禁止饮食或吸烟。
涂抹护肤膏保护皮肤。
休息时及下班后必须洗手。
被污染的工作服应当留在工作岗位。
脱下被污染的衣物, 下次穿着前应清洗。

7.2 考虑与不兼容物质共同储存的安全条件

只能存放在原装容器内。
必须避免渗入地下。
不能与食品及饲料共同存放。
将容器密封保存。
防止加温/过热。

7.3 特定的最终使用目的

见产品用途, 章节 1.2



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0. 替代版本: 8.0 页码 4 / 14

第 8: 部分 暴露控制个人防护

8.1 需监控的参数

控制参数 (CN)

不相关

DNEL

组成部分
壬基-N-(壬基苯基)苯胺, CAS: 36878-20-3
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 5 mg/kg bw/day
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 2.5 mg/kg bw/day
用户, 通过口腔, 长时间 - 系统效果, 0.25 mg/kg bw/day
C14-C18 alpha-olefin epoxide and reaction products of boric acid, CAS: 1471314-23-4
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 16.7 mg/kg bw/day
工业, 吸入, 长时间 - 系统效果, 5.88 mg/m ³
用户, 通过口腔, 长时间 - 系统效果, 0.83 mg/kg bw/day
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 8.3 mg/kg bw/day
用户, 吸入, 长时间 - 系统效果, 1.45 mg/m ³
C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油), CAS: 72623-87-1
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 970 µg/kg bw/day
工业, 吸入, 长时间 - 局部效果, 5.58 mg/m ³
工业, 吸入, 长时间 - 系统效果, 2.73 mg/m ³
用户, 吸入, 长时间 - 局部效果, 1.19 mg/m ³
用户, 吸入, 长时间 - 系统效果, 740 µg/kg bw/day
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich, CAS: 398141-87-2
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 350 mg/kg bw/day
工业, 吸入, 长时间 - 系统效果, 24.7 mg/m ³
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 125 mg/kg bw/day
用户, 通过口腔, 长时间 - 系统效果, 2.5 mg/kg bw/day
用户, 吸入, 长时间 - 系统效果, 4.35 mg/m ³
Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs
工业, 皮肤, 短时间 - 局部效果, 417.36 µg/cm ²
1,2-Propanediol, 3-amino-, N,N-dicoco alkyl derivs.
该物质的 DNEL 数值不明确。
1-叔十二烷基硫-2-丙醇, CAS: 67124-09-8
工业, 皮肤, 短时间 - 局部效果, 215.4 µg/cm ²
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 3.34 mg/kg bw/day
工业, 吸入, 长时间 - 系统效果, 11.8 mg/m ³
用户, 通过口腔, 长时间 - 系统效果, 0.84 mg/kg bw/day
用户, 皮肤, 短时间 - 局部效果, 107.7 µg/cm ²
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 1.67 mg/kg bw/day
用户, 吸入, 长时间 - 系统效果, 2.9 mg/m ³

PNEC

组成部分
壬基-N-(壬基苯基)苯胺, CAS: 36878-20-3
海水, 41.2 µg/L
沉淀物(淡水), 1 mg/kg sediment dw
沉淀物(海水), 0.1 mg/kg sediment dw



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0. 替代版本: 8.0 页码 5 / 14

淡水, 412 µg/L
C14-C18 alpha-olefin epoxide and reaction products of boric acid, CAS: 1471314-23-4
地面, 1706.3 mg/kg soil dw
淡水, 0.2 mg/L
海水, 0.02 mg/L
污水处理厂, 100 mg/L
沉淀物 (海水), 855.6 mg/kg sediment dw
口服 (食品), 33.3 mg/kg food
沉淀物 (淡水), 8556 mg/kg sediment dw
C20-50-氢化处理的中性油基润滑油 (石油), CAS: 72623-87-1
口服 (食品), 9.33 mg/kg food
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich, CAS: 398141-87-2
淡水, 2.4 µg/L
沉淀物 (淡水), 433 µg/kg sediment dw
沉淀物 (海水), 59.6 µg/kg sediment dw
地面, 85.3 µg/kg soil dw
海水, 330 ng/L
污水处理厂, 100 mg/L
口服 (食品), 111.11 mg/kg food
Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs
沉淀物 (海水), 1701 mg/kg sediment dw
污水处理厂, 100 mg/L
沉淀物 (淡水), 17100 mg/kg sediment dw
淡水, 400 µg/L
海水, 40 µg/L
地面, 3.416 g/kg soil dw
1,2-Propanediol, 3-amino-, N,N-dicoco alkyl derivs.
该物质不含有PNEC值。
1-叔十二烷基硫-2-丙醇, CAS: 67124-09-8
口服 (食品), 33.33 mg/kg food
海水, 0.001 mg/l
淡水, 0.006 mg/l
污水处理厂, 100 mg/l
沉淀物 (淡水), 8.28 mg/kg sediment dw
地面, 0.244 mg/kg soil dw
沉淀物 (海水), 0.828 mg/kg sediment dw



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0. 替代版本: 8.0 页码 6 / 14

8.2 暴露控制

技术设备构建的注意事项	确保工作期间有充足的通风。 工位测量的测量方法需满足DIN EN 482所规定的性能要求。在IFA危险品清单中有示例性的建议。 须注意油雾的通用极限值。
眼睛防护	飞溅危险: 护目镜 (EN 166:2001)
手部防护	本说明为建议。如需详情请联系手套供应商。 > 0.4 mm; 丁腈橡胶, >480 分钟 (EN 374)。 > 0.4 mm; 氯丁橡胶, >480 分钟 (EN 374)。
皮肤和身体防护	轻质防护服
其他预防措施	根据危险物质浓度及数量以及工作岗位的特殊性选择个人防护装备。防护装备的化学物质耐受性应当向其供应商了解清楚。 避免接触眼睛和皮肤。
呼吸系统防护	不适用
热危险	无信息可用。
环境暴露的限制和监控	遵守有关限制排入空气、水及土壤的现行环保条例。

第 9: 部分 物理和化学性质

9.1 基本物理和化学性质的说明

物理状态	液体
外观	液体
颜色	绿色/黄色
气味	具有代表性的
气味界限	不相关
pH 值	不适用
pH 值 [1%]	不适用
沸点 [° C]	无信息可用。
闪点 [° C]	194
易燃性	无信息可用。
爆炸下限	无信息可用。
爆炸上限	无信息可用。
助燃/氧化特性	否
饱和蒸气压 [kPa]	无信息可用。
相对密度 [g/cm³]	0.84 (15 °C / 59,0 °F)
相对密度	无信息可用。
堆积密度 [kg/m³]	不适用
可溶解于水	不可混合
其它溶剂的溶解度	无信息可用。
辛醇/水分配系数	无信息可用。
运动粘度	26.1 mm²/s (DIN 51562)(40 °C)
相对蒸汽密度	无信息可用。
蒸发速率	无信息可用。
熔点 [° C]	无信息可用。
点火温度 [° C]	无信息可用。
分解温度 [° C]	无信息可用。
粒子特性	无信息可用。

9.2 其他说明

无



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0, 替代版本: 8.0 页码 7 / 14

第 10: 部分 稳定性和反应性

10.1 反应性

尚不知有特别反应性。

10.2 化学稳定性

在常温下稳定

10.3 可能的危险反应

尚不知有特别反应性。

10.4 需要避免的条件

急剧加热。

10.5 不兼容的物质

氧化剂
强碱性化合物
强酸

10.6 危险的分解产物

无已知有危害的热分解产物。



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0. 替代版本: 8.0 页码 8 / 14

第 11: 部分 毒理学信息

11.1 毒效说明

急性经口毒性

组成部分
壬基-N-(壬基苯基)苯胺, CAS: 36878-20-3
LD50, 通过口腔, 老鼠, 5000 mg/kg bw
C14-C18 alpha-olefin epoxide and reaction products of boric acid, CAS: 1471314-23-4
LD50, 通过口腔, 老鼠, >16000 mg/kg bw (772.112-21 CFR 40) >16000 mg/kg
C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油), CAS: 72623-87-1
LD50, 通过口腔, 老鼠, 5000 mg/kg bw
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich, CAS: 398141-87-2
LD50, 通过口腔, 老鼠, 10 mL/kg bw
Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs
LD50, 通过口腔, 老鼠 (雌性), > 2500 mg/kg bw
1-叔十二烷基硫-2-丙醇, CAS: 67124-09-8
LD50, 通过口腔, 老鼠, >5000 mg/kg bw

急性经皮毒性

组成部分
C14-C18 alpha-olefin epoxide and reaction products of boric acid, CAS: 1471314-23-4
LD50, 皮肤, 老鼠, >2000 mg/kg bw (OECD 402) >16000 mg/kg bw >16000
C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油), CAS: 72623-87-1
LD50, 皮肤, 家兔, 2000 - 5000 mg/kg bw
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich, CAS: 398141-87-2
LD10, 皮肤, 家兔, 4000 - 8000 mg/kg bw
Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs
LD50, 皮肤, 老鼠 (雌性), > 2000 mg/kg bw
1-叔十二烷基硫-2-丙醇, CAS: 67124-09-8
LD50, 皮肤, 家兔, >2000 mg/kg bw (OECD 434)

急性吸入毒性

组成部分
C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油), CAS: 72623-87-1
LC50, 吸入, 老鼠, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h

眼睛刺激或腐蚀	根据现有资料, 分类标准不符合。
皮肤刺激或腐蚀	根据现有资料, 分类标准不符合。
呼吸或皮肤过敏	无整体产品的毒理学数据。 可能引起过敏反应。 计算方法
特异性靶器官系统毒性 - 一次接触	根据现有资料, 分类标准不符合。
特异性靶器官系统毒性 - 反复接触	根据现有资料, 分类标准不符合。

组成部分
壬基-N-(壬基苯基)苯胺, CAS: 36878-20-3
NOEL, 通过口腔, 老鼠, 100 mg/kg bw/day
C20-50-氢化处理的中性油基润滑油(石油), CAS: 72623-87-1



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0. 替代版本: 8.0 页码 9 / 14

NOAEL, 皮肤, 老鼠, 30 - 2000 mg/kg bw/day
NOAEC, 吸入, 老鼠, 980 mg/m³ air
LOAEL, 通过口腔, 老鼠, 125 mg/kg bw/day
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich, CAS: 398141-87-2
NOAEC, 通过口腔, 老鼠, 100 - 500 mg/kg bw/day
Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs
NOAEL, 通过口腔, 老鼠, 1000 mg/kg bw/day

生殖细胞突变性	根据现有资料, 分类标准不符合。
生殖毒性	根据现有资料, 分类标准不符合。
致癌性	根据现有资料, 分类标准不符合。
吸入性危害物质	根据现有资料, 分类标准不符合。
一般备注	无整体产品的毒理学数据。 所列举的所含成分毒性数据主要针对配套医疗工作、安全领域专业人员及工作岗位健康保护和毒理学家。



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0. 替代版本: 8.0 页码 10 / 14

第 12: 部分 生态学信息

12.1 生态毒性

组成部分
壬基-N-(壬基苯基)苯胺, CAS: 36878-20-3
EC50, (48h), Invertebrates, 100 mg/L
EL50, (72h), 海藻, 100 mg/L
NOELR, (21d), Invertebrates, 4.45 mg/L
NOELR, (33d), 鱼, 10 mg/L
C14-C18 alpha-olefin epoxide and reaction products of boric acid, CAS: 1471314-23-4
EL50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, >100 mg/L (OECD 201)
EL50, (21d), Daphnia magna, 23 mg/L loading rate WAF (OECD 211)
EL50, (48h), Daphnia magna, >100 mg/L (OECD 202)
LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, >100 mg/L (OECD 203)
C20-50-氯化处理的中性油基润滑油(石油), CAS: 72623-87-1
NOELR, (14d), 鱼, 1 g/L
LL50, (4d), Invertebrates, 10 g/L
LL50, (4d), 鱼, 100 mg/L
Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich, CAS: 398141-87-2
EC50, (48h), Daphnia magna, 4.6 mg/l (OECD 202)
NOELR, (72h), 海藻, 313 µg/L
LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 2.4 mg/l (OECD 203)
Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs
EC50, (14d), Danio rerio, >108 mg/l (OECD 204)
EC50, (48h), Daphnia magna, 77 mg/l (OECD 202)
EL50, (21d), Daphnia magna, 100 mg/l (OECD 211)
EL50, (72h), Desmodesmus subspicatus, >160 mg/l (OECD 201)
LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 610 mg/l (OECD 203)
1,2-Propanediol, 3-amino-, N,N-dicoco alkyl derivs.
无信息可用。
1-叔十二烷基硫-2-丙醇, CAS: 67124-09-8
EL50, (96h), Desmodesmus subspicatus, >100 mg/l (OECD 201)
EL50, (21d), Daphnia magna, 0.75 mg/l (OECD 211)
EL50, (48h), Daphnia magna, 0.58 mg/l (OECD 202)
LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss, 0.75 mg/l (OECD 203)
Amine, ethoxylated
LC50, (96h), 鱼, < 1 mg/l
EC50, (48h), Daphnia magna, < 1 mg/l
EC50, (72h), 海藻, < 0.01 mg/l

12.2 持久性和降解性
续存性和可分解性

环境适应性特征	不确定
在污水处理厂处理过程中的特性	不确定
生物降解性。	不确定



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0, 替代版本: 8.0 页码 11 / 14

12.3 生物富集或生物积累性

无信息可用。

12.4 在土壤中的流动性

无信息可用。

12.5 PBT与vPvB评估结果

根据全部现有信息不能按照PBT或vPvB分类。

12.6 内分泌干扰特性

不包含任何具有内分泌干扰特性的成分。

12.7 其他有害效应

无依据配制条例计算方法的划分。

第 13: 部分 处置参考

13.1 废物处理方法

按照当地的法律法规来处理废弃物。

污染的包装

未受到污染的包装应循环再使用。
就回收利用事宜请咨询生产厂家。

污染包装物

未受到污染的包装应循环再利用。
不能清洗的包装必须与物质一同处置。

第 14: 部分 运输信息

14.1 联合国危险货物编号 (UN号)

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.2 联合国运输名称

陆地运输根据 非危险品

(ADN) 非危险品

船舶运输根据 IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

航空运输根据 IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0, 替代版本: 8.0 页码 12 / 14

14.3 联合国危险性分类

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.4 包装类别

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.5 海洋污染物 (是/否)

陆地运输根据 否

(ADN) 否

船舶运输根据 IMDG 否

航空运输根据 IATA 否

14.6 使用者的特殊防范措施

相关信息见章节 6 至 8。

14.7 大宗货物运输根据《防止船舶污染海洋公约》附录 II 及 IBC-Code

第 15: 部分 法规信息

15.1 安全、健康和环保规章/材料或混合物的专项法规

运输规定 ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2023)

下列法律、法规、规章和标准, 对该化学品的管理作了相应的规定 (CN): 按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制, GB 13690 - 2009; GB 15258-2009; GB 12268-2012; GBZ 2.1-2007; GB 30000.2-29-2013

- 否

使用有毒物品作业场所劳动保护条例:
高毒物品目录: 列入。

- VOC (2010/75/CE) 0%

15.2 材料安全评估

针对本产品未实施物质安全评估。

第 16: 部分 其他信息

16.1 缩写和首字母缩略词:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.2 部分 其他信息

分级方法

对水生生物慢性危害 类别3: H412 对水生生物有害, 且有长期持续影响。(计算方法)

编写和修订信息

第 3 添加: Amine, ethoxylated
第 3 添加: 磺酸钙
第 3 添加: Acetamide, 2-hydroxy-, N,N-dicoco alkyl derivs
第 3 添加: 1-叔十二烷基硫-2-丙醇
第 3 添加: 1,2-Propanediol, 3-amino-, N,N-dicoco alkyl derivs.
第 3 添加: C14-C18 alpha-olefin epoxide and reaction products of boric acid
第 3 添加: Thiophene, tetrahydro-, 1,1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich
第 3 已删除: 烷基硫乙醇和取代磷化合物的反应产物
第 3 已删除: 4,4'-thiodiethylene hydrogen -2-octadecenylsuccinate
第 3 已删除: Phenol derivatives
第 11 添加: 不包含任何具有内分泌干扰特性的成分。
第 12 添加: 不包含任何具有内分泌干扰特性的成分。



Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

打印日期 16.03.2023, 修订日期 16.03.2023

版本 9.0. 替代版本: 8.0 页码 14 / 14