

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 1 / 11

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

febi 32945 Óleo de motor 5W - 30 Longlife Plus
Número do artigo: 80030, 32945, 32946, 32947, 32948

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

1.2.1 Utilizações relevantes

Óleo para motores

1.2.2 Utilizações desaconselhadas

Desconhecido.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / ALEMANHA
Número de telefone +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
Homepage www.febi.com
E-mail info@febi.com

Sector informativo

Informações técnicas info@febi.com

Ficha de Segurança info@febi.com

1.4 Número de telefone de emergência

Organismo consultivo CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 808 250 143

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1 Classificação da substância ou mistura [REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008]

Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

É obrigatório identificar o produto de acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Pictogramas de perigo Nenhum(a)

Palavra-sinal Nenhum(a)

Advertências de perigo H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de segurança P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P501 Eliminar o conteúdo / recipiente em instalações de tratamento e eliminação adequadas, de acordo com a legislação e os regulamentos aplicáveis e as características do produto no momento da eliminação.

2.3 Outros perigos

Perigos para o meio-ambiente Não contém substâncias PBT ou mPmB.

Outros riscos No estado dos conhecimentos actuais não foram identificados outros riscos.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 2 / 11

SECÇÃO 3: Composição / Informação sobre os componentes**Tipo de produto:**

Este produto é uma mistura.

| Teor [%] | Componente |
|--------------|---|
| 15 - < 30 | óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304 |
| 1 - < 5 | Mistura de isómeros de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de alquilo C7-9 CAS: 125643-61-0, EINECS/ELINCS: 406-040-9, EU-INDEX: 607-530-00-7, Reg-No.: 01-0000015551-76 GHS/CLP: Aquatic Chronic 4: H413 |
| 0,1 - < 0,25 | Dodecilo fenol ramificado CAS: 121158-58-5, EINECS/ELINCS: 310-154-3, EU-INDEX: 604-092-00-9, Reg-No.: 01-2119513207-49-XXXX GHS/CLP: Skin Corr. 1C: H314 - Repr. 1B: H360 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 1: H410 - Eye Dam. 1: H318, M = 10 |

Comentário sobre os componentes Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation): Não contém ou contém menos de 0,1% das substâncias registradas na lista. Para o texto integral das advertências H: ver SECÇÃO 16.

SECÇÃO 4: Primeiros socorros**4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Recomendações gerais | Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. |
| Após inalação | Providenciar ar fresco. Em caso de dores providenciar tratamento médico. |
| Após contacto com a pele | Em caso de contacto com a pele lavar imediatamente com muita água e sabão. Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico. |
| Após contacto com os olhos | Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. |
| Após ingestão | Consultar médico imediatamente. Não provocar vômitos. Enxaguar a boca e depois tomar água em abundância. |

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratar conforme os sintomas.
Em caso de ingestão ou vômitos há risco de o vomitado entrar nos pulmões.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**5.1 Meios de extinção**

| | |
|---|---|
| Produtos de extinção adequados | Espuma, pó de extinção de fogo, jacto de água pulverizada, dióxido de carbono |
| Produtos de extinção inadequados | Jacto de água denso |

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Risco de formação de produtos tóxicos da pirólise.
Monóxido de carbono (CO)
Óxidos de enxofre (SOx).
Óxidos de nitrogénio (NOx).

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 3 / 11

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Não inalar gases de explosão e incêndio.

Utilizar aparelho de protecção respiratória independente da atmosfera.

Resíduos de incêndio e água de combate ao fogo contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas das autoridades locais responsáveis.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Risco significativo de escorregamento devido a produto vazado/derramado.

Com água, forma camada escorregadia.

6.2 Medidas de protecção do meio-ambiente

Impedir que o produto se estenda sobre maior superfície (p.ex. mediante diques ou barreiras de óleo).

Não permitir que entre nas águas superficiais/águas subterrâneas/canalização.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher com material aglutinante de líquido (p.ex. aglutinante universal).

Eliminar o material recolhido de acordo com os regulamentos .

6.4 Remissão para outras secções

Veja SECÇÃO 8+13

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento

7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Evitar formação de aerossol.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Protecção preventiva pelo uso de pomada para a pele.

Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho.

Não trazer panos de limpeza embebidos do produto nos bolsos das calças.

A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar apenas no recipiente original.

Evitar que o produto possa penetrar no solo.

Não armazenar juntamente com oxidantes.

Não armazenar juntamente com alimentos e rações.

Manter recipiente hermeticamente fechado.

7.3 Utilizações finais específicas

Veja SECÇÃO 1.2

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 4 / 11

SECÇÃO 8: Controlo e monitoração da exposição/protecção pessoal

8.1 Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite, a controlar em relação ao local de trabalho (PT)

| |
|---|
| Componente |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio |
| CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX |
| 8 horas: 5 mg/m ³ , Germany |
| difenilamina |
| CAS: 122-39-4, EINECS/ELINCS: 204-539-4, EU-INDEX: 612-026-00-5 |
| 8 horas: 10 mg/m ³ , A4 |

DNEL

| |
|---|
| Componente |
| Dodecilo fenol ramificado, CAS: 121158-58-5 |
| Industrial, por via dérmica, Acute - systemic effects: 166 mg/kg bw. |
| Industrial, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 0,25 mg/kg bw. |
| Industrial, por inalação, Acute - systemic effects: 44,18 mg/m ³ . |
| Consumidores, por inalação, Long-term - systemic effects: 0,79 mg/m ³ . |
| Consumidores, por via dérmica, Acute - systemic effects: 50 mg/kg bw. |
| Consumidores, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 0,075 mg/kg bw. |
| Consumidores, por via oral, Long-term - systemic effects: 0,075 mg/kg bw. |
| Consumidores, por inalação, Acute - systemic effects: 13,26 mg/m ³ . |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, CAS: 72623-87-1 |
| Industrial, por inalação, Long-term - local effects: 5.6 mg/m ³ 5.6 mg/m ³ . |
| Industrial, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 1 mg/kg bw/day 5.6 mg/m ³ . |
| Industrial, por inalação, Long-term - systemic effects: 2.7 mg/m ³ . |
| Consumidores, por via oral, Long-term - systemic effects: 0.74 mg/kg bw/day 5.6 mg/m ³ . |
| Mistura de isómeros de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de alquilo C7-9, CAS: 125643-61-0 |
| Industrial, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 8,6 mg/kg bw/d. |
| Industrial, por inalação, Long-term - systemic effects: 3 mg/m ³ . |
| Consumidores, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 4,3 mg/kg bw/d. |
| Consumidores, por via oral, Long-term - systemic effects: 0,43 mg/kg bw/d. |
| Consumidores, por inalação, Long-term - systemic effects: 0,74 mg/m ³ . |

PNEC

| |
|---|
| Componente |
| Dodecilo fenol ramificado, CAS: 121158-58-5 |
| Ingestão (alimentos), 4 mg/kg. |
| Água doce, 0,000074 mg/l. |
| sedimento (Água doce), 0,226 mg/kg. |
| sedimento (Água marinha), 0,0226 mg/kg. |
| Água marinha, 0,000074 mg/l. |
| solo, 0,188 mg/kg. |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, CAS: 72623-87-1 |
| Ingestão (alimentos), 9,33 mg/kg. |
| Mistura de isómeros de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de alquilo C7-9, CAS: 125643-61-0 |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 5 / 11

| |
|--|
| solo, 0,632 mg/kg dw (AF=50). |
| sedimento (Água marinha), 0,037 mg/kg dw (AF=1000). |
| sedimento (Água doce), 0,37 mg/kg dw (AF=100). |
| Unidade de tratamento de águas domésticas / Estação de tratamento de águas residuais (STP), 10 mg/l (AF=10). |

8.2 Controlo da exposição**Informações adicionais sobre o planeamento das instalações técnicas**

Providenciar ventilação suficiente no lugar de trabalho.
Os métodos para a realização de medições no local de trabalho têm de satisfazer os requisitos de desempenho da norma DIN EN 482. As recomendações podem, por exemplo, ser encontradas na lista de substâncias perigosas do IFA (Instituto para a Saúde e Segurança no Trabalho da Caixa Alemã de Seguro obrigatório contra Acidentes).

Protecção para os olhos

Em caso de salpicos:
Óculos de protecção

Protecção para as mãos

Os dados mencionados abordam recomendações. Para obter mais informações, favor contactar o fornecedor das luvas.
> 0,11 mm; Nitrila, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

Protecção do corpo

Roupa de protecção leve

Outras

As características dos meios de protecção para o corpo devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A resistência dos meios de de protecção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.
Evitar contacto com os olhos e com a pele.

Protecção respiratória

Protecção respiratória em caso de formação de aerossol ou neblina.
Aparelho de filtração para curto tempo, filtro combinado A-P1. (DIN EN 14387)

Perigos térmicos

Não existe informação disponível.

Delimitação e monitoração da exposição ambiental

Cumprir os regulamentos ambientais aplicáveis limitando as descargas para a atmosfera, a água e o solo.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 6 / 11

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

| | |
|---|---------------------------------------|
| Forma | Líquido |
| Cor | castanho |
| Odor | característico |
| Limiar olfactivo | não relevante |
| Valor pH | não aplicável |
| Valor pH [1%] | não aplicável |
| Ponto de ebulição [°C] | Não existe informação disponível. |
| Ponto de inflamação [°C] | > 200 (EN ISO 2592) |
| Inflamabilidade (sólido, gás) [°C] | Não existe informação disponível. |
| Limite inferior de explosividade | Não existe informação disponível. |
| Limite superior de explosividade | Não existe informação disponível. |
| Propriedades comburentes | Não |
| Pressão de vapor/Pressão de gás [kPa] | < 0,01 (20°C) |
| Densidade [g/ml] | ~ 0,846 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F) |
| Densidade do granel [kg/m³] | não aplicável |
| Solubilidade em água | não miscível |
| Coefficiente de dispersão n-octanol/água [log Pow] | Não existe informação disponível. |
| Viscosidade | 10 - 11 mm²/s (100° C)(DIN 51562/T1) |
| Densidade relativa do vapor [valor de referência: ar] | > 20,5 mm²/s (40° C) |
| Velocidade da evaporação | Não existe informação disponível. |
| Ponto de fusão [°C] | < -33 (ISO 3016) |
| Ignição espontânea [°C] | Não existe informação disponível. |
| Ponto de decomposição [°C] | Não existe informação disponível. |

9.2 Outras informações

Não existe informação disponível.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade**10.1 Reactividade**

Desconhecido em caso de utilização correcta.

10.2 Estabilidade química

Estável sob condições ambientais (temperatura ambiente) normais.

10.3 Possibilidade de reacções perigosas

Reacções com oxidantes.

10.4 Condições a evitar

Forte aquecimento.

Decomposição começa a 65°C °C.

10.5 Materiais incompatíveis

Comburente

Ácidos

Compostos fortemente básicos

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 7 / 11

10.6 Produtos de decomposição perigosos

Pelo aquecimento podem ser gerados produtos (de decomposição):
hidrogénio sulfuroso (H₂S).

SECÇÃO 11: Informação toxicológica**11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos****Toxicidade aguda**

| |
|--|
| Produto |
| por via dérmica, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.: |
| por inalação, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.: |
| por via oral, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.: |
| Componente |
| Dodecilo fenol ramificado, CAS: 121158-58-5 |
| LD50, por via dérmica, Coelho: 15000 mg/kg bw. |
| LD50, por via oral, Ratazana: 2100 mg/kg bw. |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, CAS: 72623-87-1 |
| LD50, por via dérmica, Coelho: >= 2000 mg/kg (OECD 402). |
| LD50, por via oral, Ratazana: >= 5000 mg/kg (OECD 401). |
| LC50, por inalação, Ratazana: >= 5,53 mg/l (OECD 403). |
| Mistura de isómeros de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de alquilo C7-9, CAS: 125643-61-0 |
| LD50, por via dérmica, Coelho: > 2000 mg/kg bw. |
| LD50, por via oral, Ratazana: > 2000 mg/kg bw. |

| | |
|---|---|
| Lesões oculares graves/irritação ocular | Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |
| Corrosão/irritação cutânea | Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |
| Sensibilização respiratória ou cutânea | Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única | Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |
| Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida | Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |
| Mutagenicidade | Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |
| Toxicidade na reprodução | Não existe classificação. Método de cálculo |
| Cancerogenicidade | Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |
| Perigo de aspiração | Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos. |
| Observações gerais | Contacto frequente e duradouro com a pele pode provocar irritação da pele. Não existem dados toxicológicos do produto global. Os dados toxicológicos apresentados referentes às substâncias destinam-se aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, aos profissionais de saúde em geral e aos toxicologistas. Os dados toxicológicos apresentados referentes às substâncias foram disponibilizados por produtores de matérias-primas. |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 8 / 11

SECÇÃO 12: Informações ambientais**12.1 Toxicidade**

| |
|---|
| Componente |
| Dodecilo fenol ramificado, CAS: 121158-58-5 |
| EC50, (72h), Scenedesmus subspicatus: 0,15 mg/l. |
| EC50, (21d), Daphnia magna: 0,008 mg/l. |
| EC50, (48h), Daphnia magna: 0,037 mg/l. |
| EL50, (96h), Pimephales promelas: 40 mg/l. |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, CAS: 72623-87-1 |
| EL50, (24h), Daphnia magna: >10000 mg/l (OECD). |
| LL50, (96h), Pimephales promelas: >100 mg/l (OECD). |
| NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: >100 mg/l (OECD). |
| NOEL, (21d), Daphnia magna: 10 mg/l (OECD). |
| Mistura de isómeros de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de alquilo C7-9, CAS: 125643-61-0 |
| LC50, (96h), peixe: > 74 mg/l. |
| EC50, (72h), Algae: > 3 mg/l. |
| EC50, (48h), Daphnia magna: > 101 mg/l. |
| NOEC, (21d), Daphnia magna: > 1 mg/l. |

12.2 Persistência e degradabilidade

Comportamento em compartimentos ambientais não determinado

Comportamento em Estações de Tratamento de Águas Residuais Pode ser separado mecanicamente em estações de tratamento.

Degradabilidade biológica Não existe informação disponível.

12.3 Potencial de bioacumulação

Não existe informação disponível.

12.4 Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Com base em todas as informações disponíveis, não requer classificação como PBT ou mPmB.

12.6 Outros efeitos adversos

Não existem dados ecológicos sobre o produto global.

Não permitir que o produto possa entrar no ambiente ou na canalização sem controlo.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06

Página 9 / 11

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

Os resíduos do produto devem ser eliminados de acordo com o previsto na Directiva Relativa aos Resíduos 2008/98/CE, assim como de acordo com os regulamentos nacionais e regionais. Para este produto não pode ser estipulado um número de código de resíduos segundo o Catálogo Europeu de Resíduos (Lista Europeia de Resíduos), pois somente o uso previsto pelo utilizador permite uma classificação. No âmbito da UE, o número de código de resíduos deve ser estipulado em conciliação com a empresa encarregada da eliminação dos resíduos.

Produto

Será respeitada a Directiva 2011/65/CE (RoHS) da União Europeia para a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas
 Caso necessário, acordar a eliminação com as autoridades.
 Conduzir a uma unidade de incineração, observando as normas das autoridades locais.

Catálogo europeu de resíduos (recomendado)

130205*

Embalagens não lavadas

Embalagens não contaminadas podem ser enviadas à reciclagem.
 Embalagens que não possam ser limpas devem ser eliminadas conforme o próprio produto.

Catálogo europeu de resíduos (recomendado)

150110*

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte**14.1 Número ONU**

Transporte por terra segundo ADR/RID não aplicável

Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) não aplicável

Transporte marítimo segundo IMDG não aplicável

Transporte aéreo segundo IATA não aplicável

14.2 Designação oficial de transporte da ONU

Transporte por terra segundo ADR/RID NÃO ESTÁ CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO

Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) NÃO ESTÁ CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO

Transporte marítimo segundo IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transporte aéreo segundo IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06 Página 10 / 11

14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Transporte por terra segundo ADR/RID | não aplicável |
|--------------------------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) | não aplicável |
|---|---------------|

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Transporte marítimo segundo IMDG | não aplicável |
|----------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Transporte aéreo segundo IATA | não aplicável |
|-------------------------------|---------------|

14.4 Grupo de embalagem

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Transporte por terra segundo ADR/RID | não aplicável |
|--------------------------------------|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) | não aplicável |
|---|---------------|

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Transporte marítimo segundo IMDG | não aplicável |
|----------------------------------|---------------|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Transporte aéreo segundo IATA | não aplicável |
|-------------------------------|---------------|

14.5 Perigos para o ambiente

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Transporte por terra segundo ADR/RID | Não |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|---|-----|
| Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) | Não |
|---|-----|

| | |
|----------------------------------|-----|
| Transporte marítimo segundo IMDG | Não |
|----------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Transporte aéreo segundo IATA | Não |
|-------------------------------|-----|

14.6 Precauções especiais para o utilizador

Respectiva indicação nos SECÇÃO 6 a 8.

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC

não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

| | |
|--------------------------|--|
| PRESCRIÇÕES DA UE | 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/CEE(2008/47/CE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014 |
|--------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|--|
| REGULAMENTOS DO TRANSPORTE | ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2018) |
|-----------------------------------|--|

| | |
|------------------------------------|------------------|
| PRESCRIÇÕES NACIONAIS (PT): | Não determinado. |
|------------------------------------|------------------|

| | |
|---|-----|
| - Observar restrições na contratação de pessoal | Não |
|---|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| - VOC (2010/75/CE) | 0 % |
|--------------------|-----|

15.2 Avaliação da segurança química

não aplicável

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Data de impressão 29.05.2018, Revisão em 29.05.2018

Versão 07. Substitui a versão: 06 Página 11 / 11

SECÇÃO 16: Outras informações**16.1 Advertências de perigo
(SECÇÃO 03)**

H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H360 Pode afectar a fertilidade ou o nascituro.

H314 Provoca graves queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

16.2 Abreviaturas e acrónimos:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform Chemical Information Database

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LC0 = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships

NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

STP = Sewage Treatment Plant

TLV@/TWA = Threshold limit value – time-weighted average

TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Outras informações**Procedimento de classificação**

Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. (Método de cálculo)

Posições modificadas

SECÇÃO 3 adicionado: Mistura de isómeros de 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)propionato de alquilo C7-9

SECÇÃO 3 adicionado: Dodecilo fenol ramificado