

第 1: 部分 物质混合物以及公司企业的标识

1.1 产品识别

中央液压油 (绿色)
产品代码: 46161

1.2 产品推荐及限制用途

1.2.1 相关用途

液压油

1.2.2 不建议的用途

未知。

1.3 制作本安全数据单的供货商的详细资料

企业

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / 德国
联系电话 +49 2333 911-0
传真 +49 2333 911-444
首页 www.febi.com
电子邮件地址 info@febi.com

信息来源

技术来源

info@febi.com

化学品安全技术说明书

info@febi.com

1.4 紧急电话号码

应急咨询专线

+49 (0)89-19240 (24h) (德语和英语)

第 2: 部分 危险标识

2.1 物质或混合物的危险性

吸入性危害, 第1类: H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。

2.2 标识标签

该本品必须按照GHS指令做有危害的警示标签。

象形图



警示词

危险

包含

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油)

危险提示

H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。

安全须知

P101 如需就医: 请随身携带产品容器或标签。
P102 放在儿童无法触及之处。
P301 + P310 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心或医生。
P331 不得诱导呕吐。
P405 存放处须加锁。
P501 处置内装物 / 容器按照地方 / 国家规章。

2.3 其他危险性

物理和化学危险

无明确的特别危险。

健康危险

经常长时间的皮肤接触会导致皮肤刺激。
误吞或呕吐时可能呛入肺部。

环境危害

不含有PBT或vPvB物质。

其他危险

无明确的特别危险。

第 3: 部分 组成成分信息

3.1 物质

不适用

3.2 混合物

本产品是一种混合物。

浓度或浓度范围 [质量分数, %]	组成部分
10 - < 50	加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油(石油) CAS: 72623-86-0 GHS/CLP: 吸入性危害, 第1类: H304
10 - < 20	白色鉱油(石油) CAS: 8042-47-5 GHS/CLP: 吸入性危害, 第1类: H304
10 - < 20	加氢-1-癸烯二聚物 CAS: 68649-11-6 GHS/CLP: 吸入性危害, 第1类: H304 - 急性毒性 4: H332
0.1 - < 1	N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物 CAS: 68411-46-1 GHS/CLP: 类别2: H361f
0.1 - < 0.25	2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol CAS: 1218787-32-6 GHS/CLP: 急性毒性-经口 类别4: H302 - 皮肤刺激1C: H314 - 对水生生物急性危害 类别1: H400 - 对水生生物慢性危害 第1类: H410, M因子(急性): 10

组成部分注释

SVHC 清单(高度关注物质): 不含有或低于0.1% 的物质。
所列H项的内容参阅第16章。

第 4: 部分 急救措施

4.1 必要的急救措施

一般注意事项

更换浸湿的衣物。

吸入后

提供新鲜空气。
如感觉不适, 立即请医生处理。

皮肤接触后

皮肤接触时用清水及肥皂清洗。
感觉皮肤持续刺激时及时就医。

眼部接触后

必须谨慎缓慢的用水冲洗几分钟。如佩戴隐形眼镜应尽量摘除。继续冲洗。
如果眼睛感到持续刺激: 请咨询医生/请求医生帮助。

误吞后

不能催吐。
冲洗口腔, 大量饮水。
立即就医。

4.2 重要的急性或延迟出现的症状和使用

无信息可用。

4.3 急救或特别医疗方面的注意事项

误吞或呕吐时可能呛入肺部。
将安全数据单提供给医生

第 5: 部分 消防措施

5.1 灭火材料

适合的灭火剂

泡沫、灭火粉末, 喷水, 二氧化碳

不合适的灭火剂

束射水

5.2 由于物质或混合物导致的特殊危险

未燃尽的碳氢化合物
形成有毒热解产物的危险。
一氧化碳 (CO)。

5.3 消防的注意事项

不可吸入爆炸和火灾废气。
使用与周围空气隔离的呼吸防护装备。
喷水冷却处于危险的容器。
燃烧残留物和受到污染的消防水必须按照当地法规来处理。

第 6: 部分 意外释放措施

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

由于溢出/洒出的产品而导致特别的滑倒危险。
与水形成滑溜表面。

6.2 环境保护措施

避免表面膨胀 (例如通过阻隔或油封)。
不可让其流入下水道/地表水/地下水中。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

利用吸液性材料 (通用结合剂) 吸收。
按照当地法律法规来处理吸收过的物质。

6.4 参考其他章节的提示

见章节 8+13

第 7: 部分 操作和储存

7.1 安全处置注意事项

防止气雾形成。
本品可燃。
使用本品时禁止饮食或吸烟。
涂抹护肤膏保护皮肤。
休息时及下班后必须洗手。
切勿将浸泡有本品的抹布放入裤子口袋。
被污染的工作服应当留在工作岗位。
脱下被污染的衣物, 下次穿着前应清洗。

7.2 考虑与不兼容物质共同储存的安全条件

只能存放在原装容器内。
必须避免渗入地下。
不能与食品及饲料共同存放。
将容器密封保存。
将容器保存在通风良好的地方。

7.3 特定的最终使用目的

见产品用途, 章节 1.2

第 8: 部分 暴露控制个人防护

8.1 需监控的参数
 控制参数 (CN)

不相关

DNEL

组成部分
白色鉱油 (石油), CAS: 8042-47-5
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 220 mg/kg bw/day
工业, 吸入, 长时间 - 系统效果, 160 mg/m ³
用户, 通过口腔, 长时间 - 系统效果, 40 mg/kg bw/day
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 93 mg/kg bw/day
用户, 吸入, 长时间 - 系统效果, 35 mg/m ³
2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol, CAS: 1218787-32-6
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 0.3 mg/kg bw/day
工业, 吸入, 长时间 - 系统效果, 2.112 mg/m ³
用户, 通过口腔, 长时间 - 系统效果, 0.214 mg/kg bw/day
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 0.214 mg/kg bw/day
用户, 吸入, 长时间 - 系统效果, 0.745 mg/m ³
N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物, CAS: 68411-46-1
工业, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 0.44 mg/kg bw/d (AF= 200)
工业, 吸入, 长时间 - 系统效果, 0.31 mg/m ³ (AF= 50)
用户, 通过口腔, 长时间 - 系统效果, 0.05 mg/kg bw/d (AF= 400)
用户, 皮肤, 长时间 - 系统效果, 0.22 mg/kg bw/d (AF= 400)
用户, 吸入, 长时间 - 系统效果, 0.08 mg/m ³ (AF= 100)

PNEC

组成部分
2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol, CAS: 1218787-32-6
口服 (食品), 2 mg/kg food
地面, 5 mg/kg soil dw
沉淀物 (海水), 0.169 mg/kg sediment dw
沉淀物 (淡水), 1.692 mg/kg sediment dw
污水处理厂, 1500 µg/L
海水, 0.021 µg/L
淡水, 0.214 µg/L
N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物, CAS: 68411-46-1
口服 (食品), 833 µg/kg food
地面, 17.6 mg/kg soil dw
沉淀物 (海水), 44.6 µg/kg sediment dw
沉淀物 (淡水), 446 µg/kg sediment dw
污水处理厂, 10 mg/L
海水, 3.38 µg/L
淡水, 33.8 µg/L

8.2 暴露控制

<p>技术设备构建的注意事项</p>	<p>确保工作期间有充足的通风。 须注意油雾的通用极限值。 工位测量的测量方法需满足 DIN EN 482 所规定的性能要求。在 IFA 危险品清单中有示例性的建议。</p>
<p>眼睛防护</p>	<p>飞溅危险: 护目镜 (EN 166:2001)</p>
<p>手部防护</p>	<p>本说明为建议。如需详情请联系手套供应商。 > 0.4 mm: 氯丁橡胶, >480 分钟 (EN 374)。 > 0.4 mm: 丁腈橡胶, >480 分钟 (EN 374)。</p>
<p>皮肤和身体防护</p>	<p>轻质防护服</p>
<p>其他预防措施</p>	<p>根据危险物质浓度及数量以及工作岗位的特殊性选择个人防护装备。防护装备的化学物质耐受性应当向其供应商了解清楚。 避免接触眼睛和皮肤。</p>
<p>呼吸系统防护</p>	<p>形成气雾或烟雾时的呼吸防护。 短时间过滤设备, 组合过滤器 A-P1。 (DIN EN 14387)</p>
<p>热危险</p>	<p>无</p>
<p>环境暴露的限制和监控</p>	<p>遵守有关限制排入空气、水及土壤的现行环保条例。</p>

第 9: 部分 物理和化学性质

9.1 基本物理和化学性质的说明

物理状态	液体
外观	液体
颜色	绿色
气味	具有代表性的
气味界限	无信息可用。
pH 值	不适用
pH 值 [1%]	不适用
沸点 [° C]	无信息可用。
闪点 [° C]	> 150
易燃性 [° C]	无信息可用。
爆炸下限	不适用
爆炸上限	不适用
助燃/氧化特性	否
饱和蒸气压 [kPa]	无信息可用。
相对密度 [g/cm ³]	0.83 (20 ° C / 68,0 ° F)
相对密度	不确定
堆积密度 [kg/m ³]	不适用
可溶解于水	不可混合
其它溶剂的溶解度	无信息可用。
辛醇/水分配系数	无信息可用。
运动粘度	19 mm ² /s (40° C)
相对蒸汽密度	无信息可用。
蒸发速率	无信息可用。
熔点 [° C]	无信息可用。
点火温度	无信息可用。
分解温度 [° C]	无信息可用。
粒子特性	无信息可用。

9.2 其他说明

无

第 10: 部分 稳定性和反应性

10.1 反应性

尚不知有特别反应性。

10.2 化学稳定性

本品在正常条件下稳定。

10.3 可能的危险反应

与酸、碱及氧化剂反应。

10.4 需要避免的条件

无需特殊措施。

10.5 不兼容的物质

酸
氧化剂
强碱性化合物

10.6 危险的分解产物

无已知有危害的热分解产物。

第 11: 部分 毒理学信息

11.1 毒效说明

急性经口毒性

污染的包装
通过口腔, 根据现有资料, 分类标准不符合。
组成部分
白色鉱油 (石油), CAS: 8042-47-5
LD50, 通过口腔, 老鼠, >5000 mg/kg bw (OECD 401)
加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油), CAS: 72623-86-0
LD50, 通过口腔, 老鼠, > 2001 mg/kg
2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol, CAS: 1218787-32-6
LD50, 通过口腔, 老鼠, 1500 mg/kg bw (OECD 425)
N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物, CAS: 68411-46-1
LD50, 通过口腔, 老鼠, >5000 mg/kg bw

急性经皮毒性

污染的包装
皮肤, 根据现有资料, 分类标准不符合。
组成部分
白色鉱油 (石油), CAS: 8042-47-5
LD50, 皮肤, 家兔, >2000 mg/kg bw (OECD 402)
加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油), CAS: 72623-86-0
LD50, 皮肤, 家兔, > 2001 mg/kg
N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物, CAS: 68411-46-1
LD50, 皮肤, 老鼠, >2000 mg/kg bw

急性吸入毒性

污染的包装
ATE-mix, 吸入 (烟雾), 6.76 mg/l
组成部分
白色鉱油 (石油), CAS: 8042-47-5
LC50, 吸入, 老鼠, >5 mg/l air (OECD 403)
加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油), CAS: 72623-86-0
LC50, 吸入, 老鼠, > 5.53 mg/l/4h

眼睛刺激或腐蚀 根据现有资料, 分类标准不符合。

皮肤刺激或腐蚀 根据现有资料, 分类标准不符合。

呼吸或皮肤过敏 根据现有资料, 分类标准不符合。

特异性靶器官系统毒性 - 一次接触 根据现有资料, 分类标准不符合。

特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 根据现有资料, 分类标准不符合。

组成部分
2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol, CAS: 1218787-32-6
NOAEL, 通过口腔, 犬, 13 mg/kg bw/day

生殖细胞突变性 根据现有资料, 分类标准不符合。
生殖毒性 根据现有资料, 分类标准不符合。
- 生育能力
- 发育毒性

组成部分
N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物, CAS: 68411-46-1
NOAEL, 肠胃外的, 75 mg/kg bw/d, OECD 422

致癌性 根据现有资料, 分类标准不符合。
吸入性危害物质 分类标准根据现有的资料得到满足。
吞咽及进入呼吸道可能致命。
基于检测数据

一般备注

无整体产品的毒理学数据。
所列举的成分毒性数据主要针对医疗工作者、现场的安全及健康领域的专业人员和毒理学家。
所列举的内含成分毒性数据由原材料生产厂家提供。

第 12: 部分 生态学信息

12.1 生态毒性

组成部分
白色钹油 (石油), CAS: 8042-47-5
LL50, (48h), Daphnia magna, >100 mg/l (OECD 202)
LL50, (96h), Leuciscus idus, >1000 mg/l (OECD 203)
NOEL, (21d), Daphnia magna, >10 mg/l (OECD 211)
NOEL, (28d), Oncorhynchus mykiss, >1000 mg/l
LOEC, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, >100 mg/l (OECD 201)
2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol, CAS: 1218787-32-6
LC50, (24h), Danio rerio, >0.29 mg/L (OECD 203)
EC50, (24h), Daphnia magna, 0.21 mg/L (OECD 202)
EC10, (72h), Daphnia magna, 34.1 µg/L (OECD 201)
EC10, (21d), Daphnia magna, 10.7 µg/L (OECD 211)
N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物, CAS: 68411-46-1
LC50, (96h), 鱼, 100 mg/L
EC50, (72h), Invertebrates, 100 mg/L
EC50, (48h), Invertebrates, 51 mg/L
EL10, (21d), Invertebrates, 1.69 mg/L

12.2 持久性和降解性 续存性和可分解性

环境适应性特征

在污水处理厂处理过程中的特性

不确定

生物降解性。

本品很难溶解于水。可通过非生物工艺进一步从水中消除, 例如机械分离。

12.3 生物富集或生物积累性

无信息可用。

12.4 在土壤中的流动性

无信息可用。

12.5 PBT与vPvB评估结果

根据全部现有信息不能按照PBT或vPvB分类。

12.6 内分泌干扰特性

不包含任何具有内分泌干扰特性的成分。

12.7 其他有害效应

所列举的内含成分毒性数据由原材料生产厂家提供。
不可让产品不受控制的进入环境。

第 13: 部分 处置参考

13.1 废物处理方法

按照当地的法律法规来处理废弃物。

污染的包装

如有必要与处置方/相关机构协调处置。
作为危险垃圾处置。

污染包装物

未受到污染的包装应循环再利用。
不能清洗的包装必须与物质一同处置。

第 14: 部分 运输信息

14.1 联合国危险货物编号 (UN号)

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.2 联合国运输名称

陆地运输根据 非危险品

(ADN) 非危险品

船舶运输根据 IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

航空运输根据 IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 联合国危险性分类

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.4 包装类别

陆地运输根据 不适用

(ADN) 不适用

船舶运输根据 IMDG 不适用

航空运输根据 IATA 不适用

14.5 海洋污染物 (是/否)

陆地运输根据 否

(ADN) 否

船舶运输根据 IMDG 否

航空运输根据 IATA 否

14.6 使用者的特殊防范措施

相关信息见章节 6 至 8。

14.7 大宗货物运输根据《防止船舶污染海洋公约》附录 II 及 IBC-Code

不适用

第 15: 部分 法规信息

15.1 安全、健康和环保规章/材料或混合物的专项法规

运输规定 ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2023)

下列法律、法规、规章和标准, 对该化学品的管理作了相应的规定 (CN): 按照 GB/T 16483-2008、GB/T 17519-2013 编制, GB 13690 - 2009; GB 15258-2009; GB 12268-2012; GBZ 2.1-2007; GB 30000.2-29-2013

- 使用有毒物品作业场所劳动保护条例: 孕妇或即将怀孕的妇女应限制使用。青少年限制使用。

高毒物品目录: 列入。

- VOC (2010/75/CE) 0%

15.2 材料安全评估

针对本产品未实施物质安全评估。

第 16: 部分 其他信息

16.1 缩写和首字母缩略词:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
 ATE = acute toxicity estimate
 CAS = Chemical Abstracts Service
 CLP = Classification, Labelling and Packaging
 DMEL = Derived Minimum Effect Level
 DNEL = Derived No Effect Level
 EC50 = Median effective concentration
 ECB = European Chemicals Bureau
 EEC = European Economic Community
 EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 EL50 = Median effective loading
 ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
 EmS = Emergency Schedules
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 IATA = International Air Transport Association
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
 IC50 = Inhibition concentration, 50%
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
 IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
 IVIS = In vitro irritation score
 LC50 = Lethal concentration, 50%
 LD50 = Median lethal dose
 LCO = lethal concentration, 0%
 LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
 LL50 = Median lethal loading
 LQ = Limited Quantities
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
 NOEC = No Observed Effect Concentration
 PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
 PNEC = Predicted No-Effect Concentration
 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
 STP = Sewage Treatment Plant
 TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
 TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
 VOC = Volatile Organic Compounds
 vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.2 部分 其他信息

分级方法

吸入性危害, 第1类: H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。(基于检测数据)

编写和修订信息

第 3 添加: N-苯基苯胺与2,4,4-三甲基戊烯的反应产物

第 3 添加: 白色钹油 (石油)

第 11 添加: 不包含任何具有内分泌干扰特性的成分。

第 12 添加: 不包含任何具有内分泌干扰特性的成分。